

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-dgs-3130-30s-swi-tch-24xsfp-2x10gb-4xsfp-p-289043.html>



Przełącznik zarządzalny DGS-3130-30S Swi tch 24xSFP 2x10GB 4xSFP+

Cena brutto	4 630,99 zł
Cena netto	3 765,03 zł
Numer katalogowy	NUDLISZ24000019
Kod producenta	DGS-3130-30S/E
Kod EAN	790069469961
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	168
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	1
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	487153
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	82.4
Liczba portów SFP56	Brak
Waga	3.21
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Wymiary	440 x 250 x 44 mm
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	9
Funkcje L3	IPv4 ARP Entries 2048 512 Statyczne ARP IPv6 ND Entries:1024 128 statycznych wpisów ND Interfejs IP Obsługuje 16 interfejsów Bezpłatna ARP Interfejs sprzężenia zwrotnego Proxy ARP Obsługa lokalnego serwera proxy ARP VRRP v2/v3 Pomocnik IP
VLAN	Maks. Grupy VLAN 4K Maks. 1 ~ 4094 VID GVRP Maks. Dynamiczne grupy VLAN 4K Podwójna sieć VLAN (Q-in-Q) Oparte na portach Q-in-Q Selektywne Q-in-Q 802.1Q Sieć

	VLAN automatycznego nadzoru VLAN oparty na portach Sieć VLAN oparta na protokole 802.1v Voice VLA
Rozmiar ramki Jumbo	9
Bufor pamięci (switche)	2
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	125
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów SFP	24
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	2
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny

Opis produktu

Gigabitowe zarządzalne przełączniki warstwy 3 serii DGS-3130 zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb małych i średnich sieci biznesowych poprzez włączenie funkcji L2 i L3, które umożliwiają wdrażanie przełączników w różnych środowiskach i topologiach. Razem ulepszenia sprzętowe i programowe tworzą rodzinę wydajnych, elastycznych i ekonomicznych przełączników.

Seria DGS-3130 umożliwia podłączenie wielu przełączników w celu utworzenia jednego stosu fizycznego lub wirtualnego. Zwiększa to redundancję w wielu jednostkach fizycznych, upraszcza zarządzanie i zapewnia jeden adres IP do zarządzania wszystkimi elementami w stosie. Seria DGS-3130 zawiera najnowsze funkcje bezpieczeństwa, takie jak wielowarstwowe i pakietowe listy kontroli dostępu do zawartości (ACL), Storm Control oraz IP-MAC-Port Binding (IMPB) z funkcją DHCP Snooping. Seria DGS-3130 obsługuje wiele mechanizmów uwierzytelniania, takich jak 802.1X, Web-based Access Control (WAC) i MAC-based Access Control (MAC), zapewniając ścisłą kontrolę dostępu i łatwe wdrożenie. Bogaty zestaw wielowarstwowych funkcji QoS/CoS zapewniających, że krytyczne usługi sieciowe, takie jak VoIP, wideokonferencje, IPTV i monitoring IP, mają zawsze wysoki priorytet.