Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-dgs-3130-30s-swi-tch-24xsfp-2x10gb-4xsfp-p-289043.html



# Przełącznik zarządzalny DGS-3130-30S Swi tch 24xSFP 2x10GB 4xSFP+

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 641,99 zł** |
| Cena netto | **3 773,98 zł** |
| Numer katalogowy | **NUDLISZ24000019** |
| Kod producenta | **DGS-3130-30S/E** |
| Kod EAN | **790069469961** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **16000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **125** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **Brak** |
| Liczba portów SFP+ | **4** |
| Liczba portów SFP | **24** |
| Możliwość łączenia w stos | **Tak** |
| Liczba portów 10Gb | **2** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Tak** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L3** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Port konsoli | **Tak** |
| Klasa przełącznika | **Zarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **168** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **1** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **487153** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pobór mocy | **82.4** |
| Liczba portów SFP56 | **Brak** |
| Waga | **3.21** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 | **Brak** |

| | |
|---|---|
| Mbps | |
| Wymiary | **440 x 250 x 44 mm** |
| Maksymalna ilość urządzeń w stosie | **9** |
| Funkcje L3 | **IPv4 ARP Entries 2048 512 Statyczne ARP IPv6 ND Entries:1024 128 statycznych wpisów ND Interfejs IP Obsługuje 16 interfejsów Bezpłatna ARP Interfejs sprzężenia zwrotnego Proxy ARP Obsługa lokalnego serwera proxy ARP VRRP v2/v3 Pomocnik IP** |
| VLAN | **Maks. Grupy VLAN 4K Maks. 1 ~ 4094 VID GVRP Maks. Dynamiczne grupy VLAN 4K Podwójna sieć VLAN (Q-in-Q) Oparte na portach Q-in-Q Selektywne Q-in-Q 802.1Q Sieć VLAN automatycznego nadzoru VLAN oparty na portach Sieć VLAN oparta na protokole 802.1v Voice VLA** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **9** |
| Bufor pamięci (switche) | **2** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Nie** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów PoE+ | **Brak** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |

## Opis produktu

Gigabitowe zarządzalne przełączniki warstwy 3 serii DGS-3130 zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb małych i średnich sieci biznesowych poprzez włączenie funkcji L2 i L3, które umożliwiają wdrażanie przełączników w różnych środowiskach i topologiach. Razem ulepszenia sprzętowe i programowe tworzą rodzinę wydajnych, elastycznych i ekonomicznych przełączników.

Seria DGS-3130 umożliwia podłączenie wielu przełączników w celu utworzenia jednego stosu fizycznego lub wirtualnego. Zwiększa to redundancję w wielu jednostkach fizycznych, upraszcza zarządzanie i zapewnia jeden adres IP do zarządzania wszystkimi elementami w stosie. Seria DGS-3130 zawiera najnowsze funkcje bezpieczeństwa, takie jak wielowarstwowe i pakietowe listy kontroli dostępu do zawartości (ACL), Storm Control oraz IP-MAC-Port Binding (IMPB) z funkcją DHCP Snooping. Seria DGS-3130 obsługuje wiele mechanizmów uwierzytelniania, takich jak 802.1X, Web-based Access Control (WAC) i MAC-based Access Control (MAC), zapewniając ścisłą kontrolę dostępu i łatwe wdrożenie. Bogaty zestaw wielowarstwowych funkcji QoS/CoS zapewniających, że krytyczne usługi sieciowe, takie jak VoIP, wideokonferencje, IPTV i monitoring IP, mają zawsze wysoki priorytet.