

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-dgs-3630-28sc-si-e-p-398829.html>BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik zarządzalny DGS-3630-28SC/SI/E

Cena brutto	10 130,99 zł
Cena netto	8 236,58 zł
Numer katalogowy	NUDLISZ32000002
Kod producenta	DGS-3630-28SC/SI/E
Kod EAN	790069472237
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	30.1
Certyfikaty	CE FCC Class A C-Tick VCCI BSMI CCC
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.1D/802.1w/802.1s
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy od -5 do 50°C Temperatura przechowywania od -40 do 70°C Wilgotność pracy od 10% do 95% wilgotności względnej Wilgotność przechowywania od 5% do 95% wilgotności względnej
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Waga	5.88
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	9
Wymiary	441 x 380 x 44 mm
VLAN	Super VLAN
Rozmiar ramki Jumbo	12
Liczba portów 25Gb	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Bufor pakietów	4
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	4
Rozmiar tablicy adresów MAC	68000
Prędkość przekazywania (Mpps)	95.24
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	4
Liczba portów SFP	20
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	4
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	128
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	4
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	280612.09
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

Stakowalne zarządzalne przełączniki

- Zaprojektowane z myślą o firmach SMB, dużych przedsiębiorstwach oraz dostawcach usług internetowych
- Cechują się wysoką wydajnością, elastycznością, tolerancją na błędy oraz rozbudowanymi funkcjami oprogramowania
- Gigabitowy Ethernet SFP, 10 portów GbE SFP+, funkcje bezpieczeństwa oraz zaawansowana funkcja Quality of Service (QoS), sprawia, że przełączniki DGS-3630 mogą pracować w warstwie głównej, dystrybucyjnej i dostępowej sieci
- Duża gęstość portów, stakowanie oraz łatwe zarządzanie umożliwiają użycie przełączników rodziny DGS-3630 w wielu różnych zastosowaniach
- Urządzenia zgodne z Power over Ethernet mogą być zasilane wprost z przełączników DGS-3630-28PC oraz DGS-3630-52PC przez standardowy kabel Ethernet

Jakość przewyższająca konkurencję

Osiągnięcia DGS-3630-28TC porównano z wiodącymi przełącznikami konkurencji. Chociaż cena tego modelu jest znacząco niższa i charakteryzuje się on dużo mniejszym poborem energii niż urządzenia konkurencji, we wszystkich testach porównawczych uzyskał takie same lub lepsze wyniki.

Wszechstronne zarządzanie

Przełączniki rodziny DGS-3630 są dostarczane wraz z narzędziami:

- Network Assistant Utility
- Interfejs CLI (Command Line Interface)
- Intuicyjny interfejs oparty na przeglądarce
- Wsparcie SNMP umożliwia zarządzanie z jednego miejsca wielu urządzeń, a zarządzanie out-of-band jest dostępne przez dedykowany port konsoli.
- Port konsoli mini-USB pozwala zarządzać przełącznikami rodziny DGS-3630 bez dodatkowych złącz. Natomiast dzięki portom USB typu A istnieje możliwość przechowywania logów, konfiguracji oraz wgrywania najnowszego oprogramowania.

Wysoka elastyczność i dostępność

- Opcja stakowania umożliwia zestawienie wielu przełączników w jednym fizycznym lub wirtualnym stosie.
- Skaluj swoją sieć jedynie przy użyciu kabla, bez konieczności stosowania modułów stakowania.
- Stakowanie zwiększa nadmiarowość fizycznych urządzeń, a zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie odbywa



się przez pojedynczy adres IP.

Bezpieczeństwo, wydajność i dostępność

- Funkcje QoS pomagają w zapewnieniu krytycznych usług sieciowych takich jak Voice over IP i wideokonferencji, które mają wysoki priorytet w sieci.
- D-Link Safeguard Engine zwiększa dostępność usług i stabilność działania, a także dostępność przełącznika, dzięki ochronie przed złośliwymi atakami wywołanymi przez wirusy i robaki.