Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-dgs-3630-28sc-si-e-p-398829.html

Przełącznik zarządzalny DGS-3630-28SC/SI/E



Cena brutto	**10 132,99 zł**
Cena netto	**8 238,20 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISZ32000002**
Kod producenta	**DGS-3630-28SC/SI/E**
Kod EAN	**790069472237**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**4**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**280612.09**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**30.1**
Certyfikaty	**CE FCC Class A C-Tick VCCI BSMI CCC**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.1D/802.1w/802.1s**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy od -5 do 50°C Temperatura przechowywania od -40 do 70°C Wilgotność pracy od 10% do 95% wilgotności względnej Wilgotność przechowywania od 5% do 95% wilgotności względnej**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Waga	**5.88**
Maksymalna ilość urządzeń w stosie	**9**
Wymiary	**441 x 380 x 44 mm**
VLAN	**Super VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**

Liczba portów COMBO	**4**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**68000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.24**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**20**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**

Opis produktu

Stakowalne zarządzalne przełączniki

- Zaprojektowane z myślą o firmach SMB, dużych przedsiębiorstwach oraz dostawcach usług internetowych
- Cechują się wysoką wydajnością, elastycznością, tolerancją na błędy oraz rozbudowanymi funkcjami oprogramowania
- Gigabitowy Ethernet SFP, 10 portów GbE SFP+, funkcje bezpieczeństwa oraz zaawansowana funkcja Quality of Service (QoS), sprawia, że przełączniki DGS-3630 mogą pracować w warstwie głównej, dystrybucyjnej i dostępowej sieci
- Duża gęstość portów, stakowanie oraz łatwe zarządzanie umożliwiają użycie przełączników rodziny DGS-3630 w wielu różnych zastosowaniach
- Urządzenia zgodne z Power over Ethernet mogą być zasilane wprost z przełączników DGS-3630-28PC oraz DGS-3630-52PC przez standardowy kabel Ethernet

Jakość przewyższająca konkurencję
Osiągnięcia DGS-3630-28TC porównano z wiodącymi przełącznikami konkurencji. Chociaż cena tego modelu jest znacząco niższa i charakteryzuje się on dużo mniejszym poborem energii niż urządzenia konkurencji, we wszystkich testach porównawczych uzyskał takie same lub lepsze wyniki.

Wszechstronne zarządzanie

Przełączniki rodziny DGS-3630 są dostarczane wraz z narzędziami:

- Network Assistant Utility
- Interfejs CLI (Command Line Interface)
- Intuicyjny interfejsem oparty na przeglądarce
- Wsparcie SNMP udostępnia zarządzanie z jednego miejsca wielu urządzeń, a zarządzanie out-of-band jest dostępne przez dedykowany port konsoli.
- Port konsoli mini-USB pozwala zarządzać przełącznikami rodziny DGS-3630 bez dodatkowych złącz. Natomiast dzięki portom USB typu A istnieje możliwość przechowywania logów, konfiguracji oraz wgrywania najnowszego oprogramowania.

Wysoka elastyczność i dostępność

- Opcja stakowania umożliwia zestawienie wielu przełączników w jednym fizycznym lub wirtualnym stosie.
- Skaluj swoją sieć jedynie przy użyciu kabla, bez konieczności stosowania modułów stakowania.
- Stakowanie zwiększa nadmiarowość fizycznych urządzeń, a zarządzanie wszystkimi przełącznikami w stosie odbywa się przez pojedynczy adres IP.

Bezpieczeństwo, wydajność i dostępność

- Funkcje QoS pomagają w zapewnieniu krytycznych usług sieciowych takich jak Voice over IP i wideokonferencji, które mają wysoki priorytet w sieci.
- D-Link Safeguard Engine zwiększa dostępność usług i stabilność działania, a także dostępność przełącznika, dzięki ochronie przed złośliwymi atakami wywołanymi przez wirusy i robaki.