Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-dgs-3630-28tc-si-24xge-4xsfp-4xsfp-p-238335.html



Przełącznik zarządzalny DGS-3630-28TC/SI 24xGE 4xSFP 4xSFP+

Cena brutto	**8 076,99 zł**
Cena netto	**6 566,66 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISZ24000011**
Kod producenta	**DGS-3630-28TC/SI**
Kod EAN	**790069425622**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.24**
Liczba portów SFP+	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**300190.46**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**NTPv3/v4 Precision Time Protocol (PTP) Web-based GUI Support IPv4/IPv6 access Support SSL (HTTPS) Command Line Interface (CLI) Telnet Server for IPv4/IPv6 access Telnet Client for IPv4/IPv6 SNMP Support v1/v2c/v3 Support IPv4/IPv6 access SNM**
Pobór mocy	**28.1**
Bezpieczeństwo	**Port Security Supports up to 12K MAC addresses per port/VLAN/system Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening Dynamic ARP Inspection IP**

	Source Guard DHCP Snooping IPv6 Snooping Dynamic ARP Insp
Zasilanie	**100 to 240 VAC 50/60 Hz**
Waga	**3.74**
Wymiary	**441 x 259.8 x 44 mm**
Funkcje L3	**IPv4 ARP/IPv6 ND: support up to 32K/16K4 512 Static ARP Gratuitous ARP IP Interface Supports 256 interfaces Loopback Interface Proxy ARP Support local ARP proxy IPv6 Tunneling Static ISATAP GRE 6to4 VRRP v2/v3 IP Helper**
VLAN	**802.1Q 802.1v Protocol-based VLAN Double VLAN (Q-in-Q) Port-based Q-in-Q Selective Q-in-Q Port-based VLAN MAC-based VLAN Subnet-based VLAN Private VLAN VLAN Group Max. 4K VLAN groups Max. 4094 VIDs Multicast VLAN (ISM VLAN for IPv4/IPv6)**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
QoS	**802.1p 8 queues per port Queue Handling Strict Priority (SP) Weighted Round Robin (WRR) Strict + WRR Weighted Deficit Round Robin (WDRR) Congestion Control Weighted Random Early Detection (WRED) 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC) for 10 Gb**
Funkcje L2	**MLD Snooping MLD v1/v2 Snooping Supports up to 4K MLD groups4 Host-based MLD Snooping Fast Leave Supports 64 static MLD groups MLD Snooping Querier Per VLAN MLD Snooping MLD Proxy Reporting IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Supports up to 8K MLD groups4 Suppo**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4**
Liczba portów COMBO	**4**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**68000**

Opis produktu

Gigabitowe stakowalne zarządzalne przełączniki L3 Seria DGS3630.