

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-es210gp-omada-10-port-gigabit-easy-managed-switch-with-8-port-poe-p-377837.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik zarządzalny ES210GP Omada 10-Port Gigabit Easy Managed Switch with 8-Port PoE+

Cena brutto	509,99 zł
Cena netto	414,63 zł
Numer katalogowy	NUTPLSZ32000005
Kod producenta	ES210GP
Kod EAN	1210002609722
QoS	QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control Wiele trybów kontrol
Uwaga	CE+WEEE
Funkcje L2	Statyczna agregacja łączy Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback) Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Mirroring Mirroring portów One-to-One Many-to-One Ingress/Egress/Oba Statystyki portów Stan Mirroringu portu Statystyki ruch
Liczba portów SFP56	Brak
Bufor pamięci (switche)	4
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	8
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.88
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	32

Liczba portów SFP	1
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	20
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	8
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontroler
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz: 53,5 V DC / 1,31 A
Gwarancja	60 mc.
Akcesoria w zestawie	ES210GP Zasilacz Kabel zasilający Gumowe nóżki Instrukcja instalacji
VLAN	MTU VLAN VLAN oparty na portach 802.1Q Tag VLAN Maks. 32 grupy VLAN 4K VID
Wymiary	209 × 126 × 26 mm
Rozmiar ramki Jumbo	15
Liczba portów 25Gb	Brak

Opis produktu

Przełącznik Omada Easy Managed, 10 portów gigabitowych, w tym 8 portów PoE+

-
- 9 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s (w tym 8 portów zgodnych z 802.3af/at PoE+)
 - 1 gigabitowy port Combo SFP/RJ45
 - Łączna moc zasilania PoE do 63W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE
 - Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
 - Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
 - Do 250m zasięgu zasilania PoE**, Zdalne restartowanie kamer, QoS i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu
 - Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
 - Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę
 - Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu na blacie lub ścianie