Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 21:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-gs1900-24-eu0102f-24port-gbe-smart-p-265151.html

Przełącznik zarządzalny GS1900-24-EU0102F 24port GbE Smart



Cena brutto	**619,99 zł**
Cena netto	**504,06 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ24000009**
Kod producenta	**GS1900-24-EU0102F**
Kod EAN	**4718937621231**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**52**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**432.673**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**16**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (ST**
Bezpieczeństwo	**IEEE 802.1x Port security Layer 2 MAC filtering Static MAC forwarding RADIUS TACACS+ SSL Management VLAN CPU defense engine DoS prevention**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**2.09**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie**
Wymiary	**440 x 131 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9000**
QoS	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T)**

	Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**525**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**39**
Liczba portów SFP	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**

Opis produktu

Seria Zyxel GS1900 oferuje inteligentny przełącznik zarządzany GbE z gigabitową prędkością i podstawowymi funkcjami zarządzania, które zapewniają elastyczność i łączność sieci firmowej. Seria GS1900 oferuje energooszczędne funkcje i pełną obsługę protokołu IPv6, dzięki czemu sieć jest gotowa na przyszłe rozszerzenia. Ponadto modele PoE obsługują IEEE 802. 3at z maksymalną wydajnością 30 W na port. Inteligentne i bezwentylatorowe konstrukcje serii GS1900 umożliwiają sieciom cichą pracę w biurze.