Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-gs1900-48hp-v2-48-port-gbe-l2-smart-switch-170w-rack-gs1900-48hp-p-238689.html



Przełącznik zarządzalny GS1900-48HP v2, 48-port GbE L2 Smart Switch 170W rack GS1900-48HPv2

Cena brutto	**2 074,99 zł**
Cena netto	**1 686,98 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ48000025**
Kod producenta	**GS190048HPV2-EU0101F**
Kod EAN	**4718937609543**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**802.1p class of service(SPQ, WRR) CoS oparty na portach IP TOS precedence**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**525**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**74**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**100**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884)**

	Neighbor discovery (RFC 4861) Konfiguracja automatyczna Statyczny adres IPv6 i długość prefiksu Statyczna brama domyślna IPv6 Wykrywanie zduplikowanych adresów IPv6 Ma
Pobór mocy	**220.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Ethernet 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet 802.3x flow control 802.3az EEE support 802.1p CoS support 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) 802.1D Spanning Tree Protocol**
Bezpieczeństwo	**IEEE 802.1x Bezpieczeństwo portu Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekazywanie adresów MAC RADIUS TACACS + SSL Zarządzanie siecią VLAN CPU defense engine Zapobieganie atakom DoS**
Zasilanie	**Wejście: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**3.5**
Wymiary	**441 x 270 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

Inteligentny zarządzalny przełącznik GS1900. Idealny wybór do prostej konfiguracji dla małych i średnich firm.

Prawie cicha praca
Seria GS1900 obejmuje zarówno modele bez wentylatora, jak i wbudowane inteligentne wentylatory. Inteligentny wentylator został zaprojektowany tak, aby automatycznie dostosowywał prędkość na podstawie temperatury urządzenia. Podczas działania przełącznika ledwo słychać dźwięk. Jest idealny do Twojego biura.

Inteligentne PoE + zasila więcej urządzeń
Modele PoE (8HP / 10HP / 24EP / 24HPv2 / 48HPv2) są wyposażone w domyślny tryb zużycia PoE, który zapewnia tylko rzeczywistą moc wymaganą przez urządzenia sieciowe, rezerwuje resztę i optymalizuje budżet mocy. Oznacza to, że jeden przełącznik może zasilać więcej punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla Twojej firmy. Wszystkie obsługują standard IEEE 802.3at, zapewniając maksymalnie 30 W na port.

Szybka gigabitowa wydajność - stworzona dla małych i średnich firm
GS1900 to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb/s na port. Idealne uaktualnienie z niezarządzanego przełącznika. To doskonały wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z aplikacji sieci biznesowych o dużej szybkości i nie blokującej się w pełni przewodowej szybkości.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie
Przełącznik z serii Smart Managed GS1900 z interfejsem internetowym do łatwego zarządzania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie DoS. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez proces instalacji, konfiguracji, a nawet zaawansowanych ustawień.