

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zaradzalny-gs1900-48hp-v2-48-port-gbe-l2-smart-switch-170w-rack-gs1900-48hp-p-238689.html>



Przełącznik zarządzalny GS1900-48HP v2, 48-port GbE L2 Smart Switch 170W rack GS1900-48HPv2

Cena brutto	1 998,99 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Numer katalogowy	NUZYXSZ48000025
Kod producenta	GS190048HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937609543
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	74
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	24
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	2
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	100
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	IPv6 Management: IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Konfiguracja automatyczna Statyczny adres IPv6 i długość prefiksu Statyczna brama domyślna IPv6 Wykrywanie zduplikowanych adresów IPv6 Ma
Pobór mocy	220.5
Obsługiwane protokoły i standardy	802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Ethernet 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet 802.3x flow control 802.3az EEE support 802.1p CoS support 802.3af PoE (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) 802.3at PoE plus (GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP) 802.1D Spanning Tree Protocol

Bezpieczeństwo	IEEE 802.1x Bezpieczeństwo portu Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekazywanie adresów MAC RADIUS TACACS + SSL Zarządzanie siecią VLAN CPU defense engine Zapobieganie atakom DoS
Zasilanie	Wejście: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Waga	3.5
Wymiary	441 x 270 x 44 mm
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Rozmiar ramki Jumbo	9
QoS	802.1p class of service(SPQ, WRR) CoS oparty na portach IP TOS precedence
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	525
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak

Opis produktu

Inteligentny zarządzalny przełącznik GS1900. Idealny wybór do prostej konfiguracji dla małych i średnich firm.

Prawie cicha praca

Seria GS1900 obejmuje zarówno modele bez wentylatora, jak i wbudowane inteligentne wentylatory. Inteligentny wentylator został zaprojektowany tak, aby automatycznie dostosowywał prędkość na podstawie temperatury urządzenia. Podczas działania przełącznika ledwo słychać dźwięk. Jest idealny do Twojego biura.

Inteligentne PoE + zasila więcej urządzeń

Modele PoE (8HP / 10HP / 24EP / 24HPv2 / 48HPv2) są wyposażone w domyślny tryb zużycia PoE, który zapewnia tylko rzeczywistą moc wymaganą przez urządzenia sieciowe, rezerwuje resztę i optymalizuje budżet mocy. Oznacza to, że jeden przełącznik może zasilać więcej punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla Twojej firmy. Wszystkie obsługują standard IEEE 802.3at, zapewniając maksymalnie 30 W na port.

Szybka gigabitowa wydajność - stworzona dla małych i średnich firm

GS1900 to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb/s na port. Idealne uaktualnienie z niezarządzanego przełącznika. To doskonały wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z aplikacji sieci biznesowych o dużej szybkości i nie blokującej się w pełni przewodowej szybkości.

Łatwe i intuicyjne zarządzanie

Przełącznik z serii Smart Managed GS1900 z interfejsem internetowym do łatwego zarządzania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie DoS. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez proces instalacji, konfiguracji, a nawet zaawansowanych ustawień.