Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-gs1915-8-8port-gbe-smart-mode-switch-nebulaflex-cloud-p-265156.html



Przełącznik zarządzalny GS1915-8 8port GbE Smart mode Switch NebulaFlex Cloud

Cena brutto	**305,99 zł**
Cena netto	**248,77 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ8P000011**
Kod producenta	**GS1915-8-EU0101F**
Kod EAN	**4718937621897**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**11444461**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**NMP v1, v2c, v3 Grupa pułapek SNMP RMON (1, 2, 3, 9) Odpowiedź ICMP echo/echo Dziennik systemowy Wykorzystanie portu wyświetlacza IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Niestandardowe ustawienie domyślne Obsługa NebulaFlex do zarządzania chmurą IPv6 prze**
Pobór mocy	**4.7**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet Kontrola przepływu IEEE 802.3x IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ Obsługa IEEE 802.3az EEE/zielony Ethernet Obsługa IEEE 802.1p CoS**
Bezpieczeństwo	**Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekierowanie MAC SSH v2 SSL Izolacja portu Bezpieczeństwo portu Zamrożenie MAC Ochrona procesora Certyfikacja SHA2 HTTPS Uwierzytelnianie**

	logowania przez RADIUS Księgowość RADIUS Autoryzacja na RADIUS Wiele
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**0.62**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz Zestaw do montażu na ścianie**
Wymiary	**250 x 104 x 27 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
VLAN	**Statyczne sieci VLAN 802.1Q: 256 VLAN oparty na portach Głosowa sieć VLAN VLAN oparty na MAC VLAN oparty na identyfikatorze dostawcy Trunking VLAN Algorytm LACP źródłowego/docelowego adresu IP**
Rozmiar ramki Jumbo	**9000**
QoS	**Metody kolejkowania 802.1p: SPQ, WRR, WFQ Kontrola burzy: transmisja, multicast, nieznany unicast (DLF) Ograniczanie szybkości na podstawie portów (przychodzących/wychodzących) 802.3x kontrola przepływu Klasa usług 802.1p (obsługa kombinacji SPQ, WFQ, SPQ**
Funkcje L2	**Multiemisja L2 Statyczne przekazywanie multiemisji L2 Śledzenie IGMP (v1, v2, v3)**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**525000**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**11.9**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**

Opis produktu

Seria kompaktowych i niedrogich przełączników opartych na chmurze

Seria GS1915 obejmuje dwa 8-portowe przełączniki, z opcją PoE lub bez. Model PoE GS1915-8EP obsługuje pełne 8 portów PoE+. Oba modele są wyposażone w przydatne funkcje i doskonałą wydajność dzięki funkcji plug-n-play.

Nebula, inteligentne zarządzanie chmurą

Seria GS1915 obsługuje bezpłatne zarządzanie chmurą Nebula. Nebula zapewnia zarówno intuicyjny interfejs sieciowy, jak i aplikację mobilną, aby zapewnić usprawnione działanie instalacji i zarządzania siecią, bez dodatkowych kosztów oprogramowania lub kontrolera sprzętowego. Typowy tryb autonomiczny jest nadal dostępny zgodnie z Twoimi preferencjami.

Ekosystem mgławicy

Nebula obsługuje szeroką gamę produktów, od przełączników, punktów dostępowych, zapory zabezpieczającej, po routery mobilne 5G/LTE. Zapewniając łatwe i ujednolicone działanie sieci.

Łatwe zasilanie urządzeń w Twojej sieci

GS1915-8EP obsługuje budżet mocy 60 W, idealny do konfiguracji kilku dodatkowych punktów dostępowych i kamer dla domu i małych firm. Dzięki aplikacji Nebula możesz łatwo zresetować nieprawidłową kamerę, włączając ją i wyłączając, nawet gdy jesteś poza domem.