Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-gsm4210pd-switch-8xge-poe-1xsfp-p-265024.html

Przełącznik zarządzalny GSM4210PD Switch 8xGE PoE+ 1xSFP



Cena brutto	**3 891,99 zł**
Cena netto	**3 164,22 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ8PM42500**
Kod producenta	**GSM4210PD-100EUS**
Kod EAN	**606449160192**
Liczba portów SFP	**1**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**9**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1020.808**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**132.25**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3af (up to 15.4W per port) IEEE 802.3at (up to 30W per port) IEEE 802.3at Layer 2 (LLDP) method IEEE 802.3at 2-event classification PoE timer / schedule (week, days, hours)**
Bezpieczeństwo	**Zarządzanie hasłami Konfigurowalna sieć VLAN do zarządzania Zarządzanie poza pasmem wiekowe listy ACL w przypadku oddzielnej sieci zarządzania Automatyczna instalacja (opcje BOOTP i DHCP 66, 67, 150 i 55, 125) Kontrola dostępu administratora za pośredni**
Waga	**965**

Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Akcesoria w zestawie	**M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) Zasilacz Kabel zasilający Kabel USB typu C Płaskie wsporniki do montażu na biurku lub na ścianie Gumowe podkładki do montażu na stole Instrukcja instalacji**
QoS	**Obsługa list ACL (ogólne, obejmuje listy ACL IP) Obsługa MAC ACL Access Lists L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs Ingress Egress Time-based 802.3ad (LAG) for ACL assignment Binding ACLs to VLANs ACL Logging Support for IPv6 fields**
Wymiary	**210x 140 x 40 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Bufor pakietów	**16**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4**

Opis produktu

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika AV
Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisywanie profili konfiguracyjnych do każdego portu.

Multiemisja w trybie błyskawicznym
NETGEAR IGMP Plus zapewnia funkcjonalność multiemisji od razu po wyjęciu z pudełka dla większości aplikacji AV over IP.

Elegancki, cichy design
Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy montażowe do montażu pod stołem lub na ścianie.

Konfiguracja automatyczna
Funkcja auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

Szybko, łatwo - konfiguracja dla profesjonalistów
Uproszczony interfejs umożliwia przypisanie fabrycznych ustawień AV lub określonych przez użytkownika profili AV do poszczególnych portów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Skoncentruj się na wydarzeniu, nie hałasu wentylatora
Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.

Zaprojektowany dla AV przez IP od razu po wyjęciu z pudełka

Dzięki wbudowanej technologii NETGEAR IGMP Plus konfiguracja jest niewielka lub żadna, aby zapewnić bezbłędne dostarczanie wideo przez IP. Włącz multicasting zaraz po wyjęciu z pudełka.