

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-gsm4210pd-switch-8xge-poe-1xsf-p-265024.html>

Przełącznik zarządzalny GSM4210PD Switch 8xGE PoE+ 1xSFP



Cena brutto	3 381,99 zł
Cena netto	2 749,59 zł
Numer katalogowy	NUNTGSZ8PM42500
Kod producenta	GSM4210PD-100EUS
Kod EAN	606449160192
Bufor pakietów	16
Liczba portów QSFP+	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów PoE+	8
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	14.88
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4
Liczba portów SFP	1
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	20
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	9
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1020.808
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Pobór mocy	132.25
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3af (up to 15.4W per port) IEEE 802.3at (up to 30W per port) IEEE 802.3at Layer 2 (LLDP) method IEEE 802.3at 2-event classification PoE timer / schedule (week, days, hours)
Bezpieczeństwo	Zarządzanie hasłami Konfigurowalna sieć VLAN do zarządzania Zarządzanie poza pasmem wiekowe listy ACL w przypadku oddzielnej sieci zarządzania Automatyczna instalacja (opcje BOOTP i DHCP 66, 67, 150 i 55, 125) Kontrola dostępu administratora za pośredni
Waga	965
Rozmiar ramki Jumbo	12
Akcesoria w zestawie	M4250-9G1F-PoE+ (GSM4210PD) Zasilacz Kabel zasilający Kabel USB typu C Płaskie wsporniki do montażu na biurku lub na ścianie Gumowe podkładki do montażu na stole Instrukcja instalacji
QoS	Obsługa list ACL (ogólne, obejmuje listy ACL IP) Obsługa MAC ACL Access Lists L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs Ingress Egress Time-based 802.3ad (LAG) for ACL assignment Binding ACLs to VLANs ACL Logging Support for IPv6 fields
Wymiary	210x 140 x 40 mm
Obsługa ramek Jumbo	Tak

Opis produktu

Przełomowy graficzny interfejs użytkownika AV

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisywanie profili konfiguracyjnych do każdego portu.

Multiemisja w trybie błyskawicznym

NETGEAR IGMP Plus zapewnia funkcjonalność multiemisji od razu po wyjęciu z pudełka dla większości aplikacji AV over IP.

Elegancki, cichy design

Mniejszy hałas wentylatora i dołączone uszy montażowe do montażu pod stołem lub na ścianie.

Konfiguracja automatyczna

Funkcja auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4250 (i M4300).

Szybko, łatwo - konfiguracja dla profesjonalistów

Uproszczony interfejs umożliwia przypisanie fabrycznych ustawień AV lub określonych przez użytkownika profili AV do poszczególnych portów za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Skoncentruj się na wydarzeniu, nie hałasu wentylatora

Większość modeli ma tryb cichy, który znacznie zmniejsza hałas wentylatora, a niektóre modele są nawet bez wentylatora.

Zaprojektowany dla AV przez IP od razu po wyjęciu z pudełka



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Dzięki wbudowanej technologii NETGEAR IGMP Plus konfiguracja jest niewielka lub żadna, aby zapewnić bezbłędne dostarczanie wideo przez IP. Włącz multicasting zaraz po wyjęciu z pudełka.