Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-gsm4328-24xge-poe-4xsfp-p-294563.html

Przełącznik zarządzalny GSM4328 24xGE PoE+ 4xSFP+



Cena brutto	**14 793,99 zł**
Cena netto	**12 027,63 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ24435000**
Kod producenta	**GSM4328-100NES**
Kod EAN	**606449161922**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Scentralizowana aplikacja do konfigurowania wszystkich przełączników w całej sieci. Lekki i przenośny, można go uruchomić z pamięci USB.**
Zasilanie	**M4350-24G4XF (GSM4328) Przewody zasilające Konsola USB typu C. Standardowy zestaw wsporników do montażu w szafie typu Rack Zestaw dłuższych wsporników do montażu wpuszczanego Gumowe podnóżki do montażu na blacie stołu 4x Podręcznik instalacji**
Waga	**6.41**
Wymiary	**Szerokość: 440 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 43.2 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**

Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.23**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny 24x1G PoE+ (podstawa 648 w, do 720 w) i 4xSFP+

- 24 porty Gigabit PoE+ z 4 łączami nadrzędnymi 10GBASE-X SFP+
- Wewnętrzny zasilacz 880 w zapewnia 648W budżetu PoE
- Jedno gniazdo do zasilania modułowego (redundancja 1+1 i/lub udział EPS)
- Można użyć dowolnego APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 lub APS2000Wv1
- Budżet PoE może osiągnąć 720W, gdy nadmiarowy budżet PoE pozostaje 648W.
- Układanie wirtualnych obudów zapewnia nieprzerwane przekazywanie (NSF) i bezbłędne przełączanie awaryjne
- Zestaw funkcji warstwy 3 zawiera routing statyczny, oparty na zasadach i dynamiczny
- NETGEAR IGMP Plus, interfejs użytkownika AV i kontroler włączania przyspieszają instalację AV
- Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt firmy NETGEAR ProSAFE
- Dożywotnia usługa wymiany sprzętu następnego dnia roboczego.