

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-l3-48x10gb-m4300-48x-p-238505.html>

Przełącznik zarządzalny L3 48x10Gb M4300-48X



Cena brutto	36 757,99 zł
Cena netto	29 884,54 zł
Numer katalogowy	NUNTGSZ48000002
Kod producenta	XSM4348CS-100NES
Kod EAN	606449114607
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	960
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	249393
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	237.2
Waga	6.55
Wymiary	440 x 44 x 345 mm
Uwaga	CE+WEEE
Rozmiar ramki Jumbo	12
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	56
Rozmiar tablicy adresów MAC	128000
Prędkość przekazywania (Mpps)	714
Liczba portów SFP+	4
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000
Możliwość łączenia w stos	Tak
Liczba portów 10Gb	48
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Tryb przekazywania	Store-and-forward

Opis produktu

Seria przełączników **NETGEAR M4300** Stackable zapewnia niedrogi usługi L2/L3/L4 oraz IPv4/IPv6 z pełnym zasilaniem PoE+ we wdrożeniach krańcowych realizowanych w przedsiębiorstwach o średnich rozmiarach oraz w kluczowych wdrożeniach w małych przedsiębiorstwach, gdzie zapewniają niezrównaną prostotę użytkowania: modele 10G można bezproblemowo łączyć z modelami 1G z tej samej serii, tworząc topologie stackowania typu Spine and Leaf o liniowej prędkości. Architektury Virtual Chassis ze stałym przekazywaniem ruchu (NSF) zapewniają zaawansowane funkcje klastrów High Availability (HA) z bezprzerwowym przełączaniem awaryjnym w ramach stosu. Podwójne, nadmiarowe zasilanie stanowiące wyposażenie modeli o pełnej szerokości zapewnia ciągłość zarządzania w przedsiębiorstwie. Zestaw funkcji warstwy 3 obejmuje standardowo routing statyczny, dynamiczny i w oparciu o reguły. Idealna do bezprzewodowego dostępu, ujednoliconej komunikacji oraz przesyłanie wideo z kamer IP seria przełączników NETGEAR M4300 została przygotowana do wykorzystania technologii przyszłości dzięki wykorzystaniu sieci SDN (Software-defined Network) oraz wsparcia OpenFlow 1.3 dla sieci.