

Przełącznik zarządzalny M4350-40F4C

Cena brutto	**49 595,99 zł**
Cena netto	**40 321,94 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSZ40434400**
Kod producenta	**XSM4344FC-100NES**
Kod EAN	**606449172942**
VLAN	**4K VLANs**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**256**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**1190.4**
Liczba portów SFP+	**40**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**1.6**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**380163**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Tryb zegara Boundary Clock (BC) Tryb zegara Grandmaster (GM) Profile PTP dla: SMPTE 2059-2 (wideo/audio), AES67 (audio), AES-R16-2016 (interoperacyjność). Obsługa synchronizacji PTP w trybie jednoetapowym (Single-step) i dwuetapowym (Two-step) z zegarem n**
Pobór mocy	**420**
Certyfikaty	**CE Class A VCCI RCM CCC FCC**

	ISED BSMI
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia 25°C - 45°C**
Waga	**7.38**
Akcesoria w zestawie	**M4350-40F4C (XSM4344FC) Przewód(y) zasilający(e) Kabel konsolowy USB typu C Standardowy zestaw uchwytów do montażu w szafie rack Zestaw dłuższych uchwytów do montażu wpuszczanego Gumowe nóżki do montażu na blacie x 4 Instrukcja instalacji**
Wymiary	**Szerokość 440 mm Głębokość 400 mm Wysokość 43.2 mm**
Pozostałe parametry	**DDR4 RAM 4 GB**
Data Act	**Netgear - __NTG%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów QSFP28	**4**

Opis produktu

Przełomowy interfejs graficzny AV

Uproszczony interfejs użytkownika ułatwia przypisywanie profili konfiguracji do każdego portu.

Multicast w mgnieniu oka

NETGEAR IGMP Plus zapewnia funkcjonalność multicast od razu po wyjęciu z pudełka dla większości aplikacji AV over IP.

Smukła, cicha konstrukcja

Mniej hałasu wentylatorów oraz dołączone uchwyty montażowe do montażu w szafie rack.

Automatyczna konfiguracja

Funkcja auto-trunk i auto-LAG automatycznie łączy się z innymi przełącznikami M4350 (i M4250).