

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-omada-24-port-10gbase-t-l2-with-8-10ge-sfp-slots-p-365503.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik zarządzalny Omada 24-Port 10GBASE-T L2+ with 8 10GE SFP+ Slots

Cena brutto	7 165,99 zł
Cena netto	5 826,01 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW5P000074
Kod producenta	SX3832
Kod EAN	8885020622652
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	640
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	568258
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	104.9
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Bezpieczeństwo	Wiązanie adresów IP, MAC i portów: 512 wpisów; DHCP Snooping; Inspekcja ARP; Ochrona źródłowego adresu IPv4: 96 wpisów Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów: 512 wpisów; DHCPv6 Snooping; Wykrywanie ND; ND Snooping; Ochrona źródłowego adresu IPv6: 95 wpisów
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -5~50 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
Liczba portów SFP56	Brak
Zasilanie	100-240 V AC~50/60 Hz
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Wymiary	440 x 220 x 44 mm

Gwarancja	60 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	9
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów 25Gb	Brak
Liczba portów QSFP+	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów PoE+	8
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Prędkość przekazywania (Mpps)	240
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward

Opis produktu

SX3832

Przełącznik zarządzalny L2+ Omada, 24 porty 10GBASE-T, 8 slotów SFP+ 10GE

- 24 porty RJ45 o prędkości 1/2,5/5/10 Gb/s
- 8 slotów SFP+ o prędkości 1/10 Gb/s
- Wydajność przełączania 640 Gb/s
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez aplikację Omada lub interfejs Web
- Autonomiczne zarządzanie przez interfejs Web, CLI, SNMP i RMON
- Statyczny Routing ułatwiający kierowanie ruchem wewnętrznym w celu zwiększenia wydajności
- VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM oraz DDM
- ERPS obsługujący szybką ochronę i odzyskiwanie w topologii pierścienia
- Wytrzymała metalowa obudowa i możliwość montażu w szafie Rack