Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-przemyslowy-tsw212-2xsfp-8xgbe-l2-l3-p-311361.html



Przełącznik zarządzalny przemysłowy TSW212 2xSFP 8xGbE L2/L3

Cena brutto	**550,99 zł**
Cena netto	**447,96 zł**
Numer katalogowy	**NUTETSZPTSW2120**
Kod producenta	**TSW212000000**
Kod EAN	**4779051841370**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Certyfikaty	**CE, CB, RCM, FCC, IC,EAC, UCRF**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 802.3az**
Bezpieczeństwo	**IEC 62368-1:2018**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -40°C do 75°C Stopień ochrony: IP30 Wilgotność robocza: 10% do 90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego: 7 - 57 VDC**
Uwaga	**CE+WEEE**
Waga	**615**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Wymiary	**132 x 44.2 x 122.2 mm**

Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**8**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**512**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**10000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**

Opis produktu

TSW202 to pierwszy zarządzany przełącznik przemysłowy od Teltonika Networks, który zapewnia większą kontrolę nad przepływem danych w Twojej sieci oraz rolą portów w Twoim rozwiązaniu.

Przełącznik jest wyposażony w 8 portów VLAN Gigabit Ethernet, umożliwiając zarządzanie, konfigurację i monitorowanie Twojej sieci. Dodatkowe funkcje oprogramowania, takie jak QoS, zwiększają efektywne zarządzanie pasmem szerokim oraz klasyfikację i priorytetyzację ruchu sieciowego.

Przeznaczony do środowisk przemysłowych, TSW202 posiada zintegrowany uchwyt na szynę DIN, solidną obudowę z aluminium oraz wytrzymałość na ekstremalne temperatury i wibracje, zapewniając maksymalną trwałość przy łatwości instalacji.