Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-sg2452lp-switch-48xge-poe-poe-4xsfp-p-351385.html

Przełącznik zarządzalny SG2452LP Switch 48xGE PoE/PoE+ 4xSFP



Cena brutto	**3 071,99 zł**
Cena netto	**2 497,55 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSS48000003**
Kod producenta	**SG2452LP**
Kod EAN	**8885020620818**
QoS	**Priorytet 802.1p CoS/DSCP 8 kolejek priorytetowych Tryb harmonogramu priorytetowego: SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejki Kontrola przepustowości: Port/limit oceny oparty na przepływie Płynniejsza wydajność Kontrola s**
Funkcje L2	**16 IP Interfaces: Support IPv4/IPv6 Interface Static Routing: 32 IPv4/IPv6 Static Routes DHCP Server DHCP Relay DHCP Interface Relay DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Static ARP Proxy ARP Gratuitous ARP Link Aggregation Spanning Tree Protocol Loopback Detecti**
Bufor pamięci (switche)	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**77.37**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**32**
Liczba portów SFP	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**104**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**304.5**

Certyfikaty	**CE FCC RoHS**
Bezpieczeństwo	**IP-MAC-Port Binding AAA 802.1X-Port based authentication- MAC (Host) based authentication-Authentication Method includes PAP/EAP-MD5- MAB- Guest VLAN-Radius authentication and accountability support IP/IPv6-MAC Binding- 512 Binding Entries- DHCP Snoopi**
Zasilanie	**100-240 V AC~50/60 Hz**
Wymiary	**440 x 330 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**VLAN Group: Max. 4K VLAN Groups 802.1Q tag VLAN MAC VLAN: 12 Entries Protocol VLAN GVRP Voice VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**

Opis produktu

Omada 52-portowy gigabitowy inteligentny przełącznik z 32-portowym PoE+

- 32× porty Gigabit 802.3af/at PoE+
- 16× portów Gigabit RJ45 bez PoE i 4× sloty Gigabit SFP
- Całkowity budżet PoE 230 W z mocą wyjściową PoE do 30 W na port
- Centralne zarządzanie w chmurze za pośrednictwem sieci lub aplikacji Omada
- Samodzielne zarządzanie za pośrednictwem sieci, CLI, SNMP i RMON
- Statyczne trasowanie pomaga kierować ruchem wewnętrznym w celu zwiększenia wydajności
- VLAN, ACL, QoS i IGMP Snooping
- Konstrukcja bez wentylatora zapewniająca cichą pracę
- Trwała metalowa obudowa i konstrukcja umożliwiająca montaż w szafie