Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-smart-s350-gs348t-pro-48xge-4xsfp-p-39256.html



Przełącznik zarządzalny SMART S350 - GS348T Pro 48xGE 4xSFP

Cena brutto	**1 313,99 zł**
Cena netto	**1 068,28 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS48S35000**
Kod producenta	**GS348T-100EUS**
Kod EAN	**606449135398**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**104**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1271842**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Password management Configurable management VLAN Admin access control via RADIUS and TACACS+ SNTP client over UDP port 123 SNMP v1/v2c SNMP v3 with multiple IP addresses**
Pobór mocy	**39.1**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Dup**
Bezpieczeństwo	**IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS-based VLAN assignment via .1x MAC-based .1x RADIUS accounting Access Control Lists (ACLs) L2 / L3 / L4 ingress IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) IPv4 MAC-based ACLs TCP/UDP-based ACLs MAC lockdown MAC lockdown by the number of MA**
Zasilanie	**100-240VAC ~ 50-60Hz, 5A Max**
Waga	**3.05**

Wymiary	**440 x 206 x 43 mm**
QoS	**Port-based rate limiting Port-based QoS DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC and IP IPv4 and v6 DSCP IPv4 and IPv6 ToS Weighted Round Robin (WRR) Strict priority queue technology Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN Auto-VoIP Voice VLAN Auto-Video VLA**
Pozostałe parametry	**400MHz 512MB DDR RAM 128MB FLASH**
Funkcje L2	**IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) IEEE 802.3x (full duplex and flow control) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IGMP snooping (v1, v2 and v3) IGMP snooping querier**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**77.3**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**4**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny SMART S350 - GS348T Pro 48xGE 4xSFP