

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-switch-xgs1935-52hp-eu0101f-p-373043.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Przełącznik zarządzalny Switch XGS1935-52HP-EU0101F

Cena brutto	<b>3 637,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 957,72 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUZYXSZ48000030</b>
Kod producenta	<b>XGS1935-52HP-EU0101F</b>
Kod EAN	<b>4718937636419</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>9</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
QoS	<b>Liczba kolejek sprzętowych na port: 8 Metody kolejkowania 802.1p: SPQ, WRR, WFQ Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF) Ograniczanie przepustowości na port Ograniczanie przepustowości na podstawie reguł Priorytetyzacja na podstawie r</b>
Bufor pamięci (switche)	<b>1.5</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Liczba portów QSFP+	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE+	<b>Brak</b>
Liczba portów COMBO	<b>Brak</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>16000</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>130.9</b>
Liczba portów 10/100 Mbps	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>Brak</b>
Liczba portów SFP+	<b>4</b>
Liczba portów SFP	<b>Brak</b>
Liczba portów 10Gb	<b>Brak</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Tak</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L3</b>
Klasa przełącznika	<b>Zarządzalny</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>176</b>

Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>48</b>
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	<b>562941</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pobór mocy	<b>470.1</b>
Certyfikaty	<b>LVD, BSMI, EMC, FCC Part 15 (Class A), CE (Class A), BSMI EMC, RoHS Level A</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3z 1000BASE-X Over Fiber IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3af PoE Plus IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Praca: Temperatura: od -20°C do 50°C Wilgotność: od 10% do 95% (bez kondensacji) Przechowywanie: Temperatura: od -40°C do 70°C Wilgotność: od 10% do 95% (bez kondensacji)</b>
Waga	<b>4.1</b>
Liczba portów SFP56	<b>Brak</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Przewód zasilający Zestaw do montażu w szafie rack</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>Brak</b>
Wymiary	<b>440 x 270 x 43 mm</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Liczba portów 25Gb	<b>Brak</b>

## Opis produktu

### **48-portowy GbE PoE Lite-L3 Smart przełącznik zarządzany z 4 łączami uplink 10G**

Seria Zyxel XGS1935 to rodzina inteligentnych przełączników zarządzalnych Lite-L3, która składa się z czterech modeli, w tym 28- i 52-portowych, z PoE i bez PoE. Wszystkie cztery modele są wyposażone w cztery dodatkowe porty światłowodowe 10 GbE, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu Twojej firmy na wysokie prędkości sieciowe. Seria ta została wyposażona w inteligentny wentylator, który automatycznie dostosowuje prędkość w zależności od temperatury urządzenia, zapewniając niemal bezgłośnie pracę przełącznika.