

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-unifi-switch-usw-pro-xg-48-l3-16x-2-5g-rj45-32x-10g-p-382871.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik zarządzalny UniFi Switch USW-Pro-XG-48 L3, 16x 2,5G Rj45, 32x 10G Rj45, 4x 25G SFP28

Cena brutto	9 385,99 zł
Cena netto	7 630,89 zł
Numer katalogowy	NUUBQSZ4800006A
Kod producenta	USW-Pro-XG-48
Kod EAN	810177160755
Rozmiar ramki Jumbo	8
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	128000
Prędkość przekazywania (Mpps)	684
Liczba portów 10Gb	32
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	920
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Pozostałe funkcje	Możliwości montowania w stelażu Produkt stackowalny Układ 1U Podświetlenie wyświetlacza Typ wyświetlacza LCM Materiał obudowy SGCC (stal ocynkowana ogniowo) Przycisk reset
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Obsługa Multicast
Pobór mocy	250
Certyfikaty	CE Federalna Komisja Łączności (FCC) Industry Canada (IC) Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA)

Obsługiwane protokoły i standardy	802.1X MAC ACL
Bezpieczeństwo	Funkcje DHCP DHCP guarding, DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4 256 IGMP snooping zabezpieczenie przed wejściem w pętlę
Wymagania środowiskowe	Zakres wilgotności względnej 10 - 90 Zakres temperatur (eksploatacja) -5°C - 40°C
Zasilanie	Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz Źródło zasilania AC/DC
Waga	7500
Akcesoria w zestawie	Zestaw do montażu haków Przewody zasilające
Wymiary	Głębokość produktu 480 mm Szerokość produktu 442 mm Wysokość produktu 44 mm
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP28	4
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	16
Gwarancja	24 mc.
VLAN	Obsługa 10G Podpora kontroli przepływu Dublowanie portów Obsługa sieci VLAN Trasy IPv4 256000 Limit częstotliwości Kontrola wzrostu natężenia ruchu Funkcje wirtualnej sieci LAN Interface-based VLAN, Voice VLAN Liczba VLANs 1000

Opis produktu

USW-Pro-XG-48 to profesjonalny przełącznik warstwy 3 wyposażony w 48 portów w Etherlighting, w tym 32 porty 10 GbE, 16 portów w 2.5 GbE oraz 4 porty 25G SFP28. Urządzenie zapewnia wysoką wydajność i niezawodność, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla rozbudowanych sieci o dużej przepustowości.