

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarządzalny-unifi-switch-usw-pro-xg-48-l3-16x-2-5g-rj45-32x-10g-p-382871.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Przełącznik zarządzalny UniFi Switch USW-Pro-XG-48 L3, 16x 2,5G Rj45, 32x 10G Rj45, 4x 25G SFP28

Cena brutto	<b>10 048,99 zł</b>
Cena netto	<b>8 169,91 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUUBQSZ4800006A</b>
Kod producenta	<b>USW-Pro-XG-48</b>
Kod EAN	<b>810177160755</b>
Port konsoli	<b>Nie</b>
Klasa przełącznika	<b>Zarządzalny</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>920</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>48</b>
Pozostałe funkcje	<b>Możliwości montowania w stelażu Produkt stackowalny Układ 1U Podświetlenie wyświetlacza Typ wyświetlacza LCM Materiał obudowy SGCC (stal ocynkowana ogniowo) Przycisk reset</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>Obsługa Multicast</b>
Pobór mocy	<b>250</b>
Certyfikaty	<b>CE Federalna Komisja Łączności (FCC) Industry Canada (IC) Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA)</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>802.1X MAC ACL</b>
Bezpieczeństwo	<b>Funkcje DHCP DHCP guarding, DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4 256 IGMP snooping zabezpieczenie przed wejściem w pętlę</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Zakres wilgotności względnej 10 - 90 Zakres temperatur (eksploatacja) -5°C - 40°C</b>
Zasilanie	<b>Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz Źródło zasilania AC/DC</b>
Waga	<b>7500</b>

Akcesoria w zestawie	<b>Zestaw do montażu haków Przewody zasilające</b>
Wymiary	<b>Głębokość produktu 480 mm Szerokość produktu 442 mm Wysokość produktu 44 mm</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Liczba portów SFP28	<b>4</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>16</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
VLAN	<b>Obsługa 10G Podpora kontroli przepływu Dublowanie portów Obsługa sieci VLAN Trasy IPv4 256000 Limit częstotliwości Kontrola wzrostu natężenia ruchu Funkcje wirtualnej sieci LAN Interface-based VLAN, Voice VLAN Liczba VLANs 1000</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>8</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>128000</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>684</b>
Liczba portów 10Gb	<b>32</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Zasilacz (switche)	<b>Wewnętrzny</b>
Wentylator (switche)	<b>Tak</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L3</b>
Tryb przekazywania	<b>Store-and-forward</b>

## Opis produktu

USW-Pro-XG-48 to profesjonalny przełącznik warstwy 3 wyposażony w 48 portów w Etherlighting, w tym 32 porty 10 GbE, 16 portów w 2.5 GbE oraz 4 porty 25G SFP28. Urządzenie zapewnia wysoką wydajność i niezawodność, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla rozbudowanych sieci o dużej przepustowości.