Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-unifi-switch-usw-pro-xg-48-l3-16x-2-5g-rj45-32x-10g-p-382871.html



Przełącznik zarządzalny UniFi Switch USW-Pro-XG-48 L3, 16x 2,5G Rj45, 32x 10G Rj45, 4x 25G SFP28

Cena brutto	**11 466,99 zł**
Cena netto	**9 322,76 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ4800006A**
Kod producenta	**USW-Pro-XG-48**
Kod EAN	**810177160755**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**920**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Pozostałe funkcje	**Możliwości montowania w stelażu Produkt stackowalny Układ 1U Podświetlenie wyświetlacza Typ wyświetlacza LCM Materiał obudowy SGCC (stal ocynkowana ogniowo) Przycisk reset**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Obsługa Multicast**
Pobór mocy	**250**
Certyfikaty	**CE Federalna Komisja Łączności (FCC) Industry Canada (IC) Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA)**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.1X MAC ACL**
Bezpieczeństwo	**Funkcje DHCP DHCP guarding, DHCP relay, DHCP server, DHCPv6 snooping Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4 256 IGMP snooping zabezpieczenie przed wejściem w pętlę**
Wymagania środowiskowe	**Zakres wilgotności względnej 10 - 90 Zakres temperatur (eksploatacja) -5°C - 40°C**
Zasilanie	**Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V Częstotliwość wejściowa AC**

	50/60 Hz Źródło zasilania AC/DC
Waga	**7500**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw do montażu haków Przewody zasilające**
Wymiary	**Głębokość produktu 480 mm Szerokość produktu 442 mm Wysokość produktu 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP28	**4**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**16**
Gwarancja	**24 mc.**
VLAN	**Obsługa 10G Podpora kontroli przepływu Dublowanie portów Obsługa sieci VLAN Trasy IPv4 256000 Limit częstotliwości Kontrola wzrostu natężenia ruchu Funkcje wirtualnej sieci LAN Interface-based VLAN, Voice VLAN Liczba VLANs 1000**
Rozmiar ramki Jumbo	**8**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**128000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**684**
Liczba portów 10Gb	**32**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**

Opis produktu

USW-Pro-XG-48 to profesjonalny przełącznik warstwy 3 wyposażony w 48 portó w Etherlighting, w tym 32 porty 10 GbE, 16 portó w 2.5 GbE oraz 4 porty 25G SFP28. Urządzenie zapewnia wysoką wydajność i niezawodność, stanowiąc doskonałe rozwiązanie dla rozbudowanych sieci o dużej przepustowości.