Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-victor-ex-2500g-10mps-8x10-100-1000m-tx-z-poe-at-af-p-264739.html



Przełącznik zarządzalny Victor EX-2500G-10MPS 8x10/100/1000M TX z POE AT/AF

Cena brutto	**401,99 zł**
Cena netto	**326,82 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSZ8P008222**
Kod producenta	**EX.8222**
Kod EAN	**5902560368222**
Pozostałe parametry	**Maksymalny budżet PoE: Maks. 150 WDiody LED: 10 x Link/Act LED 8 x PoE LED Power LED SYS LED**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
VLAN	**Wsparcie 4K VLAN Wsparcie 802.1Q VLAN Port VLAN Voice VLAN**
QoS	**Obsługa 8 portów Priorytet dla portu Priorytet 802.1p Priorytet DSCP Obsługa algorytmu planowania priorytetów SP RR WRR WFQ**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**14.88**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**10**

Pozostałe funkcje	**Przełączniki funkcjonalne: VLAN EXTEND (porty 1-8: 250 metrów PoE) QoS (priorytet wideo) AI Power Supply PoE: Ustawianie priorytetu portu PoE Ustawianie parametrów zasilania PoE, okres zasilania PoE Ustawienia mocy portu Tablica adresów MAC: Zgodność ze s**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**WEB management (HTTP) CLI (Telnet, serial port) SNMP V1/V2/V3, zgodność z publicznymi MIBS LLDP, RMON IP Source protection, DoS protection Monitor pracy procesora, monitor pracy pamięci Logi systemowe Testowanie okablowania**
Pobór mocy	**150**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3: Ethernet Media Access Control (MAC) protocol IEEE 802.3i: 10 BASE-T Ethernet IEEE 802.3u: 100 BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab: 1000 BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z: 1000 BASE-X Gigabit Ethernet(fiber) IEEE 802.3ad: comply link aggregati**
Bezpieczeństwo	**W oparciu o zarządzanie ocenami użytkowników i ochronę hasłem Obsługa w oparciu o numer portu, adres IP Ograniczenia dostępu użytkownika do adresów MAC ICMP-echo Ochrona przed DoS Wspiera DHCP snooping DHCP attack protection Wsparcie ochrony portu Izolacj**
Zasilanie	**100-240 V/50-60 Hz**
Wymiary	**285 x 180 x 44 mm**

Opis produktu

Extralink Victor - wielozadaniowy switch PoE
Extralink VICTOR switch PoE jest zarządzalnym przełącznikiem PoE, który idealnie nadaje się do zasilania Wi-Fi AP, kamer IP, mostów Wi-Fi, telefonów IP i innych typów urządzeń sieciowych. Produkt wyposażono w 8 portów gigabitowych PoE i 2 porty uplink SFP, kompletne mechanizmy bezpieczeństwa, ulepszone funkcje ACL/QoS oraz bogate możliwości VLAN. Prezentowany switch jest łatwy w zarządzaniu oraz spełnia wszystkie wymagania użytkowników w zakresie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Przełączniki funkcjonalne

- **QOS**: poprawa przetwarzania danych wideo, idealne do zastosowań monitoringowych
- **EXTEND**: przepustowość na portach 1-8 spada do 10 Mbps, ale zasięg transmisji PoE zwiększa się do 250 metrów
- **VLAN**: izolacja portów 1-8 zapewniająca skuteczne tłumienie burz sieciowych i poprawę wydajności sieci
- **AI PS**: wykrywanie awarii/zawieszenia urządzenia podłączonego do portu PoE i ponowne uruchomienie zasilania na danym porcie