Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-xgs1250-12-12-port-gigabit-webmanaged-switch-with-8-port-1g-3-port-p-238685.html



Przełącznik zarządzalny XGS1250-12, 12-Port Gigabit webmanaged Switch with 8 port 1G + 3-Port MultiGig 1/2.5/5/10G + 1-Port SFP+ XGS1250-12-ZZ01

Cena brutto	**912,99 zł**
Cena netto	**742,27 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSZ12000004**
Kod producenta	**XGS1250-12-ZZ0101F**
Kod EAN	**4718937614271**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**71.42**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**1**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**96**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 802.3an 10GBASE-T 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber 802.3az Energy Efficient Ethernet 802.3x full duplex operation and flow control 802.1p QoS**
Zasilanie	**Zewnętrzny zasilacz AC-DC Wejście: 100-240 V ~ 50-60 Hz Wyjście: 12 V DC / 2 A.**
Waga	**783**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik Zasilacz Skrócona instrukcja obsługi Ostrzeżenie**

	dotyczące bezpieczeństwa i deklaracja zgodności
Wymiary	**250 x 104 x 27 mm**
Pozostałe parametry	**Zarządzanie przez Internet Auto-MDI/MDIX we wszystkich portach Hasło systemowe VLAN (obsługiwany port) QoS w oparciu o porty QoS 802.1p Broadcast storm control Wykrywanie/zapobieganie pętlom Klient DHCP Statyczna agregacja łączy Dublowanie portów Weighted**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**3**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**

Opis produktu

12 portowy zarządzalny przełącznik multigigabitowy z 3 portami 10G i 1 portem 10G SFP+

Podwój możliwości 10G!
XS1250-12 posiada trzy porty multigigabitowe obsługujące prędkość do 10G i jeden dodatkowy port światłowodowy 10G z obsługą modułów różnych producentów. Dzięki naszemu dodatkowemu portowi światłowodowemu i łączności 10G zwiększysz elastyczność sieci i będziesz mógł zastosować więcej urządzeń 10G w codziennej pracy.

Nowoczesne aplikacje sieciowe
Wyposażony w porty 1G, multigigabitowe porty 10G, a także port światłowodowy 10G, umożliwia obsługę wielu urządzeń sieciowych, takich jak iMac Pro, 10G NAS, serwery, punkty dostępowe Wi-Fi 6 lub nowoczesne płyty główne 2.5G. Unikalna 5-kolorowa dioda LED na panelu przednim została zaprojektowana tak, aby natychmiast sprawdzać prędkość łącza.

Dlaczego rozwiązanie multigigabitowe?
Coraz więcej nowych aplikacji zwiększa zapotrzebowanie na prędkość sieci. Porty multigigabitowe RJ-45 zapewniają większą szybkość sieci. Przed aktualizacją infrastruktury sieciowej, aby osiągnąć maksymalną prędkość należy obliczyć prędkość sieciową płyty głównej, komputera lub punktu dostępowego Wi-Fi 6 i wybrać odpowiedni kabel sieciowy.

Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury kablowej!
Obsługa multigigabitowa jest w stanie wykorzystać istniejącą infrastrukturę kablową w kategorii 5e do pięciokrotnego zwiększenia szybkości sieci w celu jej ekonomicznej konfiguracji.

Cichy i oszczędzający energię w czasie pracy
Wbudowany inteligentny wentylator automatycznie dostosowuje prędkość w zależności od temperatury urządzenia, gdy przełącznik jest włączony dźwięk jest ledwo słyszalny. Ponadto funkcja Energy Efficient Ethernet jest w stanie wykryć ruch w sieci i dynamicznie dostosować zużycie energii, po to by zmniejszyć koszty operacyjne firmy.

Łatwe zarządzanie przez przeglądarki www
XGS1250-12 jest wyposażony w podstawowe funkcje, w tym VLAN, QoS, zgodność z IGMP snooping v1 / v2 i v3, agregację łączy i mirroring portów, które można konfigurować za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu internetowego. To najbardziej idealne rozwiązanie, które upraszcza korzystanie z sieci dla użytkowników domowych i małych biur.