Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-xgs2220-54-eu0101-f-l3-24x1g-rj45-2x10mg-p-293448.html



Przełącznik zarządzalny XGS2220-54-EU0101 F L3, 24x1G RJ45 2x10mG

Cena brutto	**3 536,99 zł**
Cena netto	**2 875,60 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS48P90000**
Kod producenta	**XGS2220-54-EU0101F**
Kod EAN	**4718937625093**
Waga	**3.85**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Zestaw do montażu w stojaku**
QoS	**No. of hardware queues per port (Standalone/stacking): 8/6 Storm control and event log: Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF) Port-based rate limiting (ingress/egress) Rate limiting per IP/TCP/UDP per port Policy-based rate limiting 802.3x flow cont**
Uwaga	**CE+WEEE**
Funkcje L2	**L2 multicast IGMP snooping (v1, v2, v3) IGMP snooping fast leave IGMP snooping immediate leave Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling IGMP filtering IGMP proxy mode & snooping mode selection Multicast load b**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Wymiary	**441 x 270 x 44 mm**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów SFP28	**1**
Bufor pakietów	**2**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Funkcje L3	**Max. 1 K IPv4 entries Max. 512 IPv6 entries**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Liczba portów COMBO	**Brak**

Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**161**
Liczba portów 10/100 Mbps	**48**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**2**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**216**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**298.735**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) ICMP echo/echo reply Syslog IEEE 802.1AB LLDP*/LLDP-MED Custom default Syslog (IPv4/IPv6) Display port utilization Support NebulaFlex Pro for Cloud Management**
Pobór mocy	**57.31**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3az EEE IEEE 802.3x flow control IEEE 8**
Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50/60 Hz**

Opis produktu