Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-xgs4600-32-l3-managed-28xgig-4x10g-sfp-2xpsu-xgs4600-32-zz0102f-p-238673.html



Przełącznik zarządzalny XGS4600-32 L3 Managed 28xGiG 4x10G SFP+ 2xPSU XGS4600-32-ZZ0102F

Cena brutto	**9 219,99 zł**
Cena netto	**7 495,93 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSS28000004**
Kod producenta	**XGS4600-32-ZZ0102F**
Kod EAN	**760559123567**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**136**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**860610**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Manageability SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) Niestandardowe ustawienie domyślne Syslog (IPv4 / IPv6) Odpowiedź ICMP echo / echo IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Wykorzystanie portu wyświetlacza IPv6 Management IPv6 przez Etherne**
Pobór mocy	**47**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3 10Base-T Ethernet 802.3u 100Base-Tx Ethernet 802.3ab 1000Base-T Ethernet 802.3z 1000 Base-X 802.3az EEE support 802.3x flow control 802.3ad LACP aggregation 802.1AB LLDP/LLDP-MED 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protoco**
Bezpieczeństwo	**802.1X Bezpieczeństwo portu Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Filtrowanie IP w warstwie 3 Filtrowanie gniazd TCP / UDP w warstwie 4 Statyczne przekazywanie adresów MAC Multiple RADIUS**

	servers Multiple TACACS+ servers Przypisywanie VLAN 802.1x i 802.1p
Zasilanie	**100 to 240V AC, 50/60 Hz**
Waga	**3.96**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Zestaw do montażu**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Wymiary	**441 x 270 x 44 mm**
QoS	**Liczba kolejek sprzętowych na port: 8 Kontrola przepływu 802.3x Klasa usług 802.1p (obsługa kombinacji SPQ, WFQ, WRR, hybryda-SPQ) DiffServ (DSCP) Ograniczanie szybkości w oparciu o port (wejście / wyjście) Ograniczenie szybkości na IP/TCP/UDP na port Ogr**
Funkcje L2	**Multiemisja L2 GMP snooping v1, v2, v3 Ograniczanie przepustowości IGMP IGMP snooping fast leave IGMP snooping statistics Rejestracja Multicast VLAN (MVR) Filtrowanie IGMP IGMP snooping immediate leave IGMP proxy mode & snooping mode selection MLD snoopin**
Bufor pakietów	**4**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**4**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**101.1**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**

Opis produktu

Stylowy wygląd
Nowy karbonowy design zapewnia nowoczesny wygląd urządzeń.

Wysoka dostępność

Seria XGS4600 oferuje połączenie gigabitowe oraz posiada cztery 10-gigabitowe sloty SFP +, które umożliwiają szybkie połączenia oraz wygodne i niezawodne budowanie sieci.

Możliwość stakowania
XGS4600-32 / 32F umożliwia tworzenie fizycznego łączenia przez jedno lub dwa 10-gigabitowe gniazda SFP +. Seria XGS4600 oferuje funkcje dynamicznego routingu by uprościć komunikację pomiędzy różnymi podsieciami. Jest to rozwiązanie dedykowane dla firm, takich jak obiekty hotelarskie oraz instytucje edukacyjne, w których występują zaawansowane struktury sieciowe.

Wysoka niezawodność
Seria XGS4600 została zaprojektowana do obsługi redundancji zasilania w trybie active-standby i umożliwia uruchomienie rezerwowego zasilania by podtrzymywać pracę urządzenia w przypadku awarii głównego zasilania.

Niezawodna konstrukcja sprzętowa
Wysoka jakość konstrukcji sprzętowej gwarantuje stabilność oraz zwiększoną żywotność urządzeń z serii XGS4600.