Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zasilania-powerit-rack-transfer-switch-va4u21a0-monitored-unit-level-1u-p-381537.html



Przełącznik zasilania PowerIT Rack Transfer Switch VA4U21A0 Monitored (Unit Level), 1U

Cena brutto	**8 441,99 zł**
Cena netto	**6 863,41 zł**
Numer katalogowy	**NUENPTPVA4U21A0**
Kod producenta	**VA4U21A0**
Kod EAN	**4061471345232**
Liczba gniazd typu C13/C19	**12**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**3.6**
Wtyczka	**C20**
Włącznik	**Nie**
Pozostałe porty we/wy	**1 x USB**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Nie**
Waga	**6.8**
Wymiary	**44 x 432 x 457 mm**
Pozostałe parametry	**Natężenie: 16 A lub 20 A Moc wejściowa (VA): 1,9 kW (120 V), 3,3 kW (208 V), 3,6 kW (230 V)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

rPDU, przełącznik zasilania do szaf rack (Rack Transfer Switch), monitorowanie na poziomie jednostki, 16A lub 20A, 120V lub 208V lub 230V, 1,9 kW lub 3,3 kW lub 3,6 kW, montaż poziomy, (12) gniazd kombinowanych C13/C19, C20, czarna powłoka proszkowa.

Monitorowanie:

- Monitorowanie zasilania wejściowego.
- Monitorowanie środowiskowe za pomocą opcjonalnych czujników zdalnych.
- Łańcuchowe połączenie Ethernet (daisy chain).
- Lokalny, dobrze widoczny wyświetlacz.

Przełącznik zasilania do szaf rack (Rack Transfer Switch, RTS) dostarcza redundantne zasilanie do urządzeń z pojedynczym przewodem zasilającym. RTS automatycznie wykrywa utratę zasilania i przełącza obciążenie na alternatywne źródło zasilania w mniej niż 48 milisekund, bez konieczności ingerencji człowieka (nie jest wymagana synchronizacja faz).

Korzyści:

- Niezawodna dystrybucja zasilania z lokalnymi i zdalnymi opcjami monitorowania zasilania zapewnia szybki dostęp do krytycznych informacji o zużyciu energii, umożliwiając analizę trendów i maksymalizację czasu pracy urządzeń.
- Możliwości monitorowania środowiska dzięki opcjonalnym czujnikom środowiskowym pozwalają użytkownikom mieć kluczowe dane o infrastrukturze pod ręką, aby zapobiegać awariom sprzętu związanym z warunkami klimatycznymi i przestojom systemu.
- Odporne na awarie łańcuchowanie Daisy z RSTP upraszcza inteligentne połączenia rPDU i zapewnia raportowanie danych nawet w przypadku przerwy w łańcuchu sieciowym. Obsługuje do 40 rPDU.
- Możliwość łańcuchowego podłączenia do 50 urządzeń pod jednym adresem IP oraz skrócenie czasu wdrożenia dzięki automatycznej konfiguracji urządzeń podrzędnych.
- Każda jednostka jest w 100% testowana pod kątem niezawodności i funkcjonalności.