

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zasilania-powerit-rack-transfer-switch-va4u21a0-monitored-unit-level-1u-p-381537.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Przełącznik zasilania PowerIT Rack Transfer Switch VA4U21A0 Monitored (Unit Level), 1U

Cena brutto	8 408,99 zł
Cena netto	6 836,58 zł
Numer katalogowy	NUENPTPVA4U21A0
Kod producenta	VA4U21A0
Kod EAN	4061471345232
Liczba gniazd typu C13/C19	12
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Maksymalna moc	3.6
Wtyczka	C20
Włącznik	Nie
Pozostałe porty we/wy	1 x USB
Montaż (listwy)	Rack
Zabezpieczenia / filtry	Nie
Waga	6.8
Wymiary	44 x 432 x 457 mm
Pozostałe parametry	Natężenie: 16 A lub 20 A Moc wejściowa (VA): 1,9 kW (120 V), 3,3 kW (208 V), 3,6 kW (230 V)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

rPDU, przełącznik zasilania do szaf rack (Rack Transfer Switch), monitorowanie na poziomie jednostki, 16A lub 20A, 120V lub 208V lub 230V, 1,9 kW lub 3,3 kW lub 3,6 kW, montaż poziomy, (12) gniazd kombinowanych C13/C19, C20, czarna powłoka proszkowa.

Monitorowanie:

- Monitorowanie zasilania wejściowego.
- Monitorowanie środowiskowe za pomocą opcjonalnych czujników zdalnych.
- Łańcuchowe połączenie Ethernet (daisy chain).
- Lokalny, dobrze widoczny wyświetlacz.

Przełącznik zasilania do szaf rack (Rack Transfer Switch, RTS) dostarcza redundantne zasilanie do urządzeń z pojedynczym przewodem zasilającym. RTS automatycznie wykrywa utratę zasilania i przełącza obciążenie na alternatywne źródło zasilania w mniej niż 48 milisekund, bez konieczności ingerencji człowieka (nie jest wymagana synchronizacja faz).

Korzyści:

- Niezawodna dystrybucja zasilania z lokalnymi i zdalnymi opcjami monitorowania zasilania zapewnia szybki dostęp do krytycznych informacji o zużyciu energii, umożliwiając analizę trendów i maksymalizację czasu pracy urządzeń.
- Możliwości monitorowania środowiska dzięki opcjonalnym czujnikom środowiskowym pozwalają użytkownikom mieć kluczowe dane o infrastrukturze pod ręką, aby zapobiegać awariom sprzętu związanym z warunkami klimatycznymi i przestojom systemu.
- Odporne na awarie łącuchowanie Daisy z RSTP upraszcza inteligentne połączenia rPDU i zapewnia raportowanie danych nawet w przypadku przerwy w łańcuchu sieciowym. Obsługuje do 40 rPDU.
- Możliwość łańcuchowego podłączenia do 50 urządzeń pod jednym adresem IP oraz skrócenie czasu wdrożenia dzięki automatycznej konfiguracji urządzeń podrzędnych.
- Każda jednostka jest w 100% testowana pod kątem niezawodności i funkcjonalności.