

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-2-4-5-ghz-5gbe-rbd52g-5hacd2hnd-tc-p-262413.html>



Punkt dostępowy 2.4/5 GHz 5GbE RBD52G-5HacD2HnD-TC

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 284,99 zł |
| Cena netto | 231,70 zł |
| Numer katalogowy | KMMKKAP0000016A |
| Kod producenta | RBD52G-5HacD2HnD-TC |
| Kod EAN | 4752224003539 |
| Pozostałe parametry | Procesor: IPQ-4018 Liczba rdzeni procesora: 4 Częstotliwość nominalna procesora: 716 MHz System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 128 MB Rozmiar przechowywania: 16 MB MTBF: Około 100 000 godzin w 25C |
| Zasilanie | Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-30 V Maksymalne zużycie energii: 21 W Napięcie wejściowe PoE: 18-28 V |
| Standardy sieciowe | 802.11a |
| Architektura sieci (switche) | GigabitEthernet |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wymiary | 34 x 119 x 98 mm |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | 5 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Pasma (sieci drobne) | 5 GHz |
| Gwarancja | 12 mc. |

Opis produktu

hAP ac to punkt dostępowy Dual-concurrent, który zapewnia pokrycie Wifi dla częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz w tym samym czasie. Pięć portów Ethernet 10/100/1000 zapewnia gigabitowe połączenia dla urządzeń przewodowych, USB może być używane do zewnętrznej pamięci masowej lub modemu 4G/LTE, a urządzenie obsługuje sprzętową akcelerację IPsec.

Uniwersalna obudowa o nowej konstrukcji umożliwia ustawienie urządzenia w pozycji poziomej (desktop) lub pionowej (tower). W zestawie znajduje się zestaw do montażu na ścianie.

hAP ac (International) obsługuje zakres 2412-2484MHz i 5150MHz-5875MHz (konkretny zakres częstotliwości może być ograniczony przez przepisy danego kraju).