

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-access-point-wifi-6-pro-u6-pro-p-262590.html>

Punkt dostępowy Access Point WiFi 6 PRO U6-PRO



| | |
|--------------------------------|--|
| Cena brutto | 730,99 zł |
| Cena netto | 594,30 zł |
| Numer katalogowy | KMUBQAPAC00035A |
| Kod producenta | U6-PRO |
| Kod EAN | 810010076830 |
| Najbliższa dostawa | 2023-06-27 00:00:00 |
| Gwarancja | 12 mc. |
| Architektura sieci (switche) | GigabitEthernet |
| Pasma (sieci drobne) | 2,4 GHz |
| Zysk anteny | 6 |
| Liczba anten (sieci drobne) | 1 |
| Antena (sieci drobne) | Wewnętrzna |
| Standardy sieciowe | 802.11a |
| Bezpieczeństwo | WPA-PSK WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | 1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE |
| Wymagania środowiskowe | Temperatura pracy -30 do 60°C Wilgotność robocza 5-95% bez kondensacji |
| Zasilanie | 802.3at PoE+ |
| Waga | 460 |
| Wymiary | 197 x 35 mm |
| Pozostałe parametry | Stopień ochrony: IP54 Bluetooth Certyfikaty: CE, FCC, IC, MIC BSSID 8 per radio VLAN 802.1Q |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |

Opis produktu

Punkt dostępowy UniFi 6 Pro, WiFi 6, MU-MIMO

Access Point WiFi 6 Pro (U6 Pro) to wysokowydajny, dwuzakresowy punkt dostępowy WiFi 6, idealny do użytku domowego i biurowego. U6 Pro jest w stanie osiągnąć zagregowaną przepustowość do 5,3 Gb/s dzięki pasmom 5 GHz (4x4 MIMO) i 2,4 GHz (2x2 MIMO), co pozwala mu obsługiwać ponad 300 jednocześnie podłączonych klientów, zachowując jednocześnie niezawodne połączenie bezprzewodowe w całej sieci. Może również izolować ruch gości, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i szybkość. U6 Pro działa również w pełnym 4x4 MIMO z kanałami 160 MHz, aby tworzyć bezprzewodowe łącza nadrzędne o dużej przepustowości i ułatwiać szybszy transfer danych. Zestaw nie zawiera adaptera PoE. Dedykowaną wersją adaptera jest U-POE-AT.

Najważniejsze cechy:

- Dwuzakresowe Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Pasmo 5 GHz (4x4 MU-MIMO) o przepustowości 4,8 Gb/s
- Pasmo 2,4 GHz (2x2 MIMO) o przepustowości 573,5 Mb/s
- Działa w pełnym 4x4 MIMO z przepustowością 160 MHz
- 300+ jednoczesna pojemność klienta
- Izolacja ruchu gości, która zwiększa bezpieczeństwo sieci i zmniejsza zatory ruchu
- W zestawie uniwersalna płyta montażowa, płyta nośna i zestaw śrub