

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-anw-ap-765-rw-outdoor-s4k20a-p-380190.html>



## Punkt dostępowy ANW AP-765 (RW) Outdoor S4K20A

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>10 720,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cena netto                     | <b>8 716,25 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy               | <b>KMHPEAPAC000124</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                 | <b>S4K20A</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uwaga                          | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Architektura sieci (switche)   | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pasma (sieci drobne)           | <b>6 GHz</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antena (sieci drobne)          | <b>Wewnętrzna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standardy sieciowe             | <b>802.11be</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bezpieczeństwo                 | <b>Punkty dostępowe serii 760 obejmują następujące funkcje bezpieczeństwa: WPA3 i Enhanced OpenObsługa silniejszego szyfrowania i uwierzytelniania jest zapewniona dzięki najnowszej wersji WPA dla sieci korporacyjnych chronionych hasłem. Enhanced Open oferuje</b> |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | <b>2 x 100/1000/2500/5000/10000BASE-T</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymagania środowiskowe         | <b>Warunki pracy na zewnątrz (AP-764, AP-765 oraz AP-765EX) Temperatura: Z osłoną przeciwsłoneczną: od 40°C do +65°C Bez osłony przeciwsłonecznej: od 40°C do +55°C</b>                                                                                                |
| Zasilanie                      | <b>Maksymalne (najgorszy przypadek) zużycie mocy (bez / z podłączonymi urządzeniami USB): Zasilanie PoE: 25,5 W (802.3at) / 34,5 W (802.3bt klasa 5) Zakłada się, że do 10 W jest dostarczane do podłączonych urządzeń USB. Maksymalne (najgorszy przypadek) zużyc</b> |
| Waga                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary                        | <b>Sam punkt dostępowy (bez uchwytu montażowego): 266.4 x 174 x 100 mm Z dołączonym uchwytym montażowym: 266.4 x 174 x 142.4 mm</b>                                                                                                                                    |
| Kolor (wyliczeniowy)           | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Opis produktu

- Wysokowydajne, wzmocnione punkty dostępowe Wi-Fi 7, z modelami zaprojektowanymi specjalnie do zastosowań przemysłowych wewnątrz budynków, na zewnątrz, w dużych obiektach publicznych oraz w środowiskach niebezpiecznych.
- Orkiestracja i zarządzanie oparte na sztucznej inteligencji dzięki HPE Aruba Networking Central zapewniają doskonałe doświadczenia bezprzewodowe oraz wysoką efektywność operacyjną.
- Urządzenie oferuje maksymalną zagregowaną przepustowość do 4,3 Gb/s w pasmach 5 GHz + 6 GHz przy użyciu podwójnych radii 2x2 MIMO (5 GHz i 6 GHz 2x2) lub do 5,8 Gb/s w paśmie 6 GHz w konfiguracji 4x4.
- Platforma gotowa na przemysłowe zastosowania IoT, z wbudowanym modulem Bluetooth o wysokiej mocy oraz radiami 802.15.4 / Zigbee.
- Obsługa trybu niskiej mocy dla zastosowań wewnętrznych (LPI) oraz standardowej mocy (SP), tam gdzie jest to dostępne. Wbudowany odbiornik GPS do lokalizacji i obsługi trybu SP.
- Dynamiczny tryb oszczędzania energii pomaga zmniejszyć zużycie energii.