Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-anw-ap-765-rw-outdoor-s4k20a-p-380190.html



Punkt dostępowy ANW AP-765 (RW) Outdoor S4K20A

Cena brutto	**10 722,99 zł**
Cena netto	**8 717,88 zł**
Numer katalogowy	**KMHPEAPAC000124**
Kod producenta	**S4K20A**
Uwaga	**CE+WEEE**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Pasma (sieci drobne)	**6 GHz**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11be**
Bezpieczeństwo	**Punkty dostępowe serii 760 obejmują następujące funkcje bezpieczeństwa: WPA3 i Enhanced OpenObsługa silniejszego szyfrowania i uwierzytelniania jest zapewniona dzięki najnowszej wersji WPA dla sieci korporacyjnych chronionych hasłem. Enhanced Open oferuje**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 100/1000/2500/5000/10000BASE-T**
Wymagania środowiskowe	**Warunki pracy na zewnątrz (AP-764, AP-765 oraz AP-765EX) Temperatura: Z osłoną przeciwsłoneczną: od 40°C do +65°C Bez osłony przeciwsłonecznej: od 40°C do +55°C**
Zasilanie	**Maksymalne (najgorszy przypadek) zużycie mocy (bez / z podłączonymi urządzeniami USB): Zasilanie PoE: 25,5 W (802.3at) / 34,5 W (802.3bt klasa 5) Zakłada się, że do 10 W jest dostarczane do podłączonych urządzeń USB. Maksymalne (najgorszy przypadek) zużyc**
Waga	**2**
Wymiary	**Sam punkt dostępowy (bez uchwytu montażowego): 266.4 × 174 × 100 mm Z dołączonym uchwytem montażowym: 266.4 × 174 × 142.4 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

- Wysokowydajne, wzmocnione punkty dostępowe Wi-Fi 7, z modelami zaprojektowanymi specjalnie do zastosowań przemysłowych wewnątrz budynków, na zewnątrz, w dużych obiektach publicznych oraz w środowiskach niebezpiecznych.
- Orkiestracja i zarządzanie oparte na sztucznej inteligencji dzięki HPE Aruba Networking Central zapewniają doskonałe doświadczenia bezprzewodowe oraz wysoką efektywność operacyjną.
- Urządzenie oferuje maksymalną zagregowaną przepustowość do 4,3 Gb/s w pasmach 5 GHz + 6 GHz przy użyciu podwójnych radii 2x2 MIMO (5 GHz i 6 GHz 2x2) lub do 5,8 Gb/s w paśmie 6 GHz w konfiguracji 4x4.
- Platforma gotowa na przemysłowe zastosowania IoT, z wbudowanym modułem Bluetooth o wysokiej mocy oraz radiami 802.15.4 / Zigbee.
- Obsługa trybu niskiej mocy dla zastosowań wewnętrznych (LPI) oraz standardowej mocy (SP), tam gdzie jest to dostępne. Wbudowany odbiornik GPS do lokalizacji i obsługi trybu SP.
- Dynamiczny tryb oszczędzania energii pomaga zmniejszyć zużycie energii.