

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-ap-dap140-din-rail-p-372686.html>BRAK
ZDJĘCIA

Punkt dostępowy AP DAP140 DIN RAIL

Cena brutto	299,99 zł
Cena netto	243,89 zł
Numer katalogowy	KMTETPAPDAP1400
Kod producenta	DAP140000000
Kod EAN	4779051843251
Standardy sieciowe	802.3
Bezpieczeństwo	WPA-PSK WPA2-PSK WPA3-SAE WPA-EAP OWE Filtrowanie MAC
Porty we/wy (sieciówka drobna)	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy -40°C do 75°C
Zasilanie	Passive PoE (9-30 VDC)
Waga	150
Wymiary	113,1 x 25 x 68.6 mm
Pozostałe parametry	Maksymalna szybkość przesyłania danych 300 Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) 300 Materiał obudowy Aluminium Stopień ochrony IP30 Maksymalna liczba użytkowników do 50 jednoczesnych połączeń Montaż na DIN rail lub ścianie
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana

Opis produktu

Teltonika DAP140 Punkt Dostępowy Wi-Fi 4 z Passive PoE

Rozszerz swoją sieć bezprzewodową dzięki Teltonika DAP140 punktowi dostępowemu Wi-Fi 4, który zapewnia stabilne połączenie oraz szeroką kompatybilność z urządzeniami sieciowymi. Wyposażony w Passive PoE oraz dwa porty RJ45 100 Mb/s, pozwala na łatwą instalację i efektywne zarządzanie ruchem sieciowym. Dzięki solidnej konstrukcji i intuicyjnej konfiguracji, świetnie sprawdzi się w różnych środowiskach.

Stabilna sieć bezprzewodowa

Teltonika DAP140 umożliwia płynną transmisję danych dzięki obsłudze Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n). Może obsługiwać do 50 jednoczesnych użytkowników, co czyni go świetnym wyborem dla biur, magazynów i innych przestrzeni wymagających silnego



sygnału Wi-Fi. Obsługa mesh (802.11s) zapewnia większy zasięg i stabilność połączenia.

Dwa porty RJ45 i Passive PoE

Urządzenie jest wyposażone w dwa porty LAN RJ45 100 Mb/s, które pozwalają na przewodowe podłączenie dodatkowych urządzeń. Obsługa Passive PoE umożliwia zasilanie poprzez przewód Ethernet, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowego zasilacza. To rozwiązanie pozwala na szybszą i bardziej elastyczną instalację.

Zaawansowane zabezpieczenia

DAP140 obsługuje nowoczesne protokoły zabezpieczeń, w tym WPA3-SAE, WPA-EAP, OWE oraz filtrowanie MAC, co zapewnia wysoki poziom ochrony sieci. Możliwość ukrywania SSID oraz izolowania klientów pozwala na lepszą kontrolę dostępu. Zarządzanie przez interfejs WebUI oraz SNMP zapewnia łatwą konfigurację i monitoring.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Urządzenie można zdalnie zarządzać i monitorować poprzez Teltonika RMS, co zapewnia pełną kontrolę nad siecią. Obsługa protokołów takich jak SSH, MQTT oraz DHCP pozwala na integrację z różnymi systemami sieciowymi. Intuicyjny interfejs użytkownika (WebUI) umożliwia szybką konfigurację i dostosowanie ustawień do potrzeb użytkownika.