Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-ap-dap140-din-rail-p-372686.html



Punkt dostępowy AP DAP140 DIN RAIL

Cena brutto	**357,99 zł**
Cena netto	**291,05 zł**
Numer katalogowy	**KMTETPAPDAP1400**
Kod producenta	**DAP140000000**
Kod EAN	**4779051843251**
Zasilanie	**Passive PoE (9-30 VDC)**
Waga	**150**
Wymiary	**113,1 x 25 x 68.6 mm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna szybkość przesyłania danych 300 Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) 300 Materiał obudowy Aluminium Stopień ochrony IP30 Maksymalna liczba użytkowników do 50 jednoczesnych połączeń Montaż na DIN rail lub ścianie**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.3**
Bezpieczeństwo	**WPA-PSK WPA2-PSK WPA3-SAE WPA-EAP OWE Filtrowanie MAC**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy -40°C do 75°C**

Opis produktu

Teltonika DAP140 Punkt Dostępowy Wi-Fi 4 z Passive PoE
Rozszerz swoją sieć bezprzewodową dzięki Teltonika DAP140 punktowi dostępowemu Wi-Fi 4, który zapewnia stabilne połączenie oraz szeroką kompatybilność z urządzeniami sieciowymi. Wyposażony w Passive PoE oraz dwa porty RJ45 100 Mb/s, pozwala na łatwą instalację i efektywne zarządzanie ruchem sieciowym. Dzięki solidnej konstrukcji i intuicyjnej konfiguracji, świetnie sprawdzi się w różnych środowiskach.

Stabilna sieć bezprzewodowa
Teltonika DAP140 umożliwia płynną transmisję danych dzięki obsłudze Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n). Może obsługiwać do 50 jednoczesnych użytkowników, co czyni go świetnym wyborem dla biur, magazynów i innych przestrzeni wymagających silnego

sygnału Wi-Fi. Obsługa mesh (802.11s) zapewnia większy zasięg i stabilność połączenia.

Dwa porty RJ45 i Passive PoE
Urządzenie jest wyposażone w dwa porty LAN RJ45 100 Mb/s, które pozwalają na przewodowe podłączenie dodatkowych urządzeń. Obsługa Passive PoE umożliwia zasilanie poprzez przewód Ethernet, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowego zasilacza. To rozwiązanie pozwala na szybszą i bardziej elastyczną instalację.

Zaawansowane zabezpieczenia
DAP140 obsługuje nowoczesne protokoły zabezpieczeń, w tym WPA3-SAE, WPA-EAP, OWE oraz filtrowanie MAC, co zapewnia wysoki poziom ochrony sieci. Możliwość ukrywania SSID oraz izolowania klientów pozwala na lepszą kontrolę dostępu. Zarządzanie przez interfejs WebUI oraz SNMP zapewnia łatwą konfigurację i monitoring.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie
Urządzenie można zdalnie zarządzać i monitorować poprzez Teltonika RMS, co zapewnia pełną kontrolę nad siecią. Obsługa protokołów takich jak SSH, MQTT oraz DHCP pozwala na integrację z różnymi systemami sieciowymi. Intuicyjny interfejs użytkownika (WebUI) umożliwia szybką konfigurację i dostosowanie ustawień do potrzeb użytkownika.