

Punkt dostępowy AP DAP142 DIN RAIL

Cena brutto	**392,99 zł**
Cena netto	**319,50 zł**
Numer katalogowy	**KMTETPAPDAP1420**
Kod producenta	**DAP142000000**
Kod EAN	**4779051843268**
Zasilanie	**Passive PoE (9-30 VDC)**
Waga	**150**
Wymiary	**68.6 x 113.1 x 25 mm**
Pozostałe parametry	**Maksymalna szybkość przesyłania danych 300 Materiał obudowy Aluminium Maksymalna liczba użytkowników do 50 jednoczesnych połączeń Montaż na DIN rail lub ścianie**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna odłączana**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**WPA-PSK WPA2-PSK WPA3-SAE WPA-EAP OWE**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy -40°C do 75°C**

Opis produktu

Teltonika DAP142 Punkt Dostępowy Wi-Fi 4 z Passive PoE
Zapewnij stabilne i szybkie połączenie sieciowe w swoim biurze, magazynie lub innym obiekcie przemysłowym. Teltonika DAP142 to punkt dostępowy Wi-Fi 4, który umożliwia efektywne zarządzanie siecią oraz rozszerzenie zasięgu bezprzewodowego. Dzięki zasilaniu Passive PoE oraz dwóm portom RJ45 100 Mb/s, urządzenie świetnie sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach.

Stabilne połączenie bezprzewodowe
Teltonika DAP142 obsługuje Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n), co pozwala na płynne przesyłanie danych oraz stabilne połączenie z siecią. Urządzenie może obsługiwać do 50 jednoczesnych użytkowników, co sprawia, że idealnie nadaje się do biur, hal produkcyjnych czy obiektów usługowych. Dodatkowo wbudowany system zarządzania pasmem poprawia jakość połączenia, nawet w przypadku większej liczby podłączonych urządzeń.

Dwa porty RJ45 i Passive PoE
DAP142 został wyposażony w dwa porty LAN RJ45 (100 Mb/s), co pozwala na przewodowe podłączenie innych urządzeń do sieci. Dzięki obsłudze Passive PoE można zasilać urządzenie bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza, co upraszcza instalację. Taka konfiguracja sprawia, że punkt dostępowy świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie kluczowa jest oszczędność miejsca i wygoda montażu.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
Urządzenie obsługuje szeroki wachlarz protokołów zabezpieczeń, w tym WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE oraz WPA-EAP, co pozwala na skuteczną ochronę sieci. Dodatkowo mechanizmy filtrowania adresów MAC umożliwiają selektywny dostęp do sieci dla określonych urządzeń. Opcja generowania kodów QR do łatwego logowania sprawia, że zarządzanie dostępem do sieci jest jeszcze prostsze.

Łatwa konfiguracja i zarządzanie
DAP142 pozwala na szybką konfigurację dzięki intuicyjnemu interfejsowi WebUI. Możliwość integracji z Teltonika RMS ułatwia zdalne zarządzanie i monitoring urządzenia. Dodatkowo obsługa protokółów takich jak SSH, SNMP i MQTT zapewnia szerokie możliwości integracji z innymi systemami sieciowymi.