

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-be11000-tri-band-wi-fi-7-2-5g-z-10g-sfp-p-372658.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Punkt dostępowy BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7 2.5G z 10G SFP+

Cena brutto	510,99 zł
Cena netto	415,44 zł
Numer katalogowy	KMCUDRXWXBE1100
Kod producenta	AP11000
Pozostałe parametry	Procesor: 1,5 GHz, czterordzeniowy Pamięć Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND Pamięć DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4 Prędkość Wi-Fi 6 GHz: 5765 Mb/s Prędkość Wi-Fi 5 GHz: 4324 Mb/s Prędkość Wi-Fi 2,4 GHz: 688 Mb/s
Akcesoria w zestawie	AP11000 Zasilacz Zestaw montażowy Kabel Ethernet Instrukcja instalacji
Zasilanie	DC 12V 2A Pasywne PoE 802.3at PoE
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10Gbit SFP/SFP+
Standardy sieciowe	IPv6
Liczba anten (sieci drobne)	6
Pasma (sieci drobne)	6 GHz
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Operation Modes: Wi-Fi Router Access Point Mesh: Cudy Mesh Mesh Backhaul: Wired Backhaul Multi-Band Backhaul WAN Mode: DHCP Static IP PPPOE PPTP L2TP QoS: Per-User Rate Limiting DHCP: Address Reservation DHCP Client List Server IPv6 Protocols:
Gwarancja	24 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Wymiary	231.9 x 231.9 x 57.1 mm
Waga	578.2
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) Wilgotność: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo Wi-Fi: WPA/WPA2/WPA3 Zapora

	sieciowa: Zapora SPI Ochrona przed atakami DoS Blokada pingów
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Zysk anteny	5.8
Certyfikaty	FCC CE
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

Punkt dostępowy Wi-Fi 7 BE11000 2,5G

Punkt dostępowy Wi-Fi 7, do montażu na ścianie/suficie o łącznej prędkości do 10,6 Gb/s oraz porcie Ethernet o przepustowości do 2,5Gb/s, obsługujący scenariusze wrażliwe na opóźnienia, wymagające szybkości i działające na dużej skale. Prędkości trójzakresowe wynoszą 5,7 Gb/s + 4,3 Gb/s + 688 Mb/s.

- Qualcomm 1.5 GHz Quad-Core CPU
- 6-strumieniowe trójzakresowe Wi-Fi 7
- 5.7 Gbps + 4.3 Gbps + 688 Mbps
- 1 x 10G SFP+
- 1 x Shielded 2.5GbE PoE IN
- 802.3at, Passive PoE, DC
- Watchdog, Schedule Reboot
- Obejmuje 140 m2 (1 500 ft2) z eFEM
- Do 300 podłączonych urządzeń