

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-cpe-nanostation-locom2-p-39514.html>

## Punkt dostępowy CPE NanoStation LocoM2

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Cena brutto                    | <b>200,99 zł</b>   |
| Cena netto                     | <b>163,41 zł</b>   |
| Numer katalogowy               | <b>NUUBQCPE000003A</b>   |
| Kod producenta                 | <b>LocoM2(EU)</b>  |
| Kod EAN                        | <b>810354022333</b>  |
| Gwarancja                      | <b>12 mc.</b>  |
| Architektura sieci (switche)   | <b>FastEthernet</b>  |
| Informacje o gwarancji         | <b>Gwarancja 12 miesięcy liczona od daty sprzedaży</b>   |
| Pasma (sieci drobne)           | <b>2,4 GHz</b>   |
| Zysk anteny                    | <b>8.5</b>   |
| Antena (sieci drobne)          | <b>Wewnętrzna</b>  |
| Standardy sieciowe             | <b>802.11n</b>   |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | <b>1 x 10/100 Mbit/s</b>   |
| Waga                           | <b>180</b>   |
| Akcesoria w zestawie           | <b>NanoStation locoM2 Opaska zaciskowa PoE (24 V, 0,5 A) ze wspornikiem montażowym Kabel zasilający</b>  |
| Wymiary                        | <b>161 x 31 x 80 mm</b>  |
| Pozostałe parametry            | <b>Temperatura pracy: -30 do 75 °C<br/>Wilgotność podczas pracy: od 5 do 95% bez kondensacji Aprobatay bezprzewodowe: FCC część 15.247, IC RS210, CE Zgodność z RoHS: Tak Wstrząsy i wibracje ETSI300-019-1.4 Pamięć 32 MB SDRAM, 8 MB Flash</b> |
| Kolor (wyliczeniowy)           | <b>Biały</b>   |

### Opis produktu

Antena panelowa o eleganckiej obudowie. **NanoStationM** jest idealna do zastosowań Point-to-MultiPoint (PtMP) dla wymagających wysokowydajnych urządzeń CPE. NanoStationM posiada konstrukcję CPE, która rozszerzyła globalną branżę bezprzewodowych ISP.

NanoStationM nie wymaga żadnych narzędzi do montażu, aby ją zamontować na słupie potrzebny jest tylko jeden klucz. NanoStationM można wdrożyć do mostkowania Point-to-Point (PtP), bezprzewodowej łączności z systemem monitoringu wideo lub jako airMAX CPE.