Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-dap-x3060ou-p-377771.html

Punkt dostępowy DAP-X3060OU

Cena brutto	**1 227,99 zł**
Cena netto	**998,37 zł**
Numer katalogowy	**KMDLIAP00000029**
Kod producenta	**DAP-X3060OU**
Kod EAN	**790069473586**
Waga	**1159**
Wymiary	**277 x 240 x 50 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Oprogramowanie	**Nuclias Connect**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Web (HTTP) Secure Socket Layer (SSL) Traffic control D-Link Nuclias Connect D-View 8**
Certyfikaty	**CE FCC UL IP68 EN60601-1-2**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**7.9**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.3at**
Bezpieczeństwo	**WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise WEP 64/128-bit Wyłączenie nadawania SSID Kontrola dostępu do adresu MAC Wewnętrzny serwer RADIUS**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: od -30 do 60°C (od -22 do 140°F) Temperatura przechowywania: od -30 do 65°C (od -22 do 149°F) Wilgotność pracy: od 10% do 90% Wilgotność przechowywania: od 5% do 95%**
Zasilanie	**Zasilacz zewnętrzny: 54 V DC +/10% IEEE 802.3at PoE**

Opis produktu

Zewnętrzny punkt dostępowy AX3000 WiFi 6 PoE DAP-X3060OU

- WiFi 6 AX3000, prędkość do 3,0 Gbps
- 1 x port LAN 2.5 Gigabit Ethernet
- Wewnętrzne anteny 2x2.4GHz + 2x5GHz, MU-MIMO z beamforming
- Obudowa o klasie szczelności IP68: wodoodporna, pyłoszczelna, odporna na warunki atmosferyczne (-30 do 60°C)
- Port 2.5 Gigabit Ethernet z zasilaniem PoE+
- Konfigurowalny Captive Portal

Centralne zarządzanie
Wygodne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca.

Uwierzytelnianie użytkowników i roaming
Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu przez Nuclias Connect, użytkownik po pierwszym zalogowaniu do punktu EAP nie musi ponownie się uwierzytelniać w obrębie tej samej organizacji.

Wiele trybów pracy
Obsługuje tryby: punkt dostępowy (AP), WDS (Wireless Distribution System) oraz WDS z funkcją AP.

Bezpieczeństwo i prywatność
Cała komunikacja w sieci jest szyfrowana. Dane użytkownika nie opuszczają infrastruktury.

Odporność na warunki atmosferyczne i łatwy montaż
Obudowa IP68 odporna na wodę i kurz. Zasilanie PoE (802.3at) pozwala na montaż przy użyciu jednego kabla nawet tam, gdzie brak gniazdek zasilania.

Captive Portal
Dostosowany do marki portal powitalny z autoryzacją zgodną ze standardami branżowymi bezpieczny i wygodny dostęp dla gości.

Wydajna sieć WiFi na zewnątrz
Zapewnij łączność bezprzewodową w przestrzeni publicznej dzięki temu wytrzymałemu, odpornemu na warunki pogodowe punktowi dostępowemu. Prędkości AX3000, bezpieczeństwo i wygoda zarządzania sprawiają, że to idealne rozwiązanie dla zewnętrznych sieci hotspot.

Niezawodne działanie WiFi 6
Obsługuje technologię 802.11ax: do 2402 Mbps w paśmie 5 GHz i 574 Mbps w paśmie 2.4 GHz.

Band Steering
Wykrywa urządzenia dwupasmowe i automatycznie łączy je z mniej obciążonym pasmem 5 GHz.

MU-MIMO
Wysyła sygnał WiFi o wysokiej przepustowości do wielu urządzeń jednocześnie większa efektywność i lepsze doświadczenie użytkownika.

Quality of Service
Funkcja WiFi Multimedia (WMM) Quality of Service pozwala na priorytetyzowanie ruchu audio, wideo i głosowego.

Load Balancing
Równomierne rozłożenie ruchu pomiędzy kilka punktów dostępowych lepsze wykorzystanie zasobów, szybszy czas reakcji.

Bezpieczna łączność dla wielu urządzeń
Obsługuje do 8 VLAN-ów na pasmo, możliwość definiowania wielu SSID i poziomów dostępu (NAP). Funkcja izolacji klientów blokuje bezpośrednią komunikację między nimi.

Niezawodność w każdych warunkach
Obudowa IP68 chroni przed pyłem, deszczem, śniegiem, rdzą, wysokimi i niskimi temperaturami (-30 do 60°C). Konstrukcja umożliwia odprowadzanie wody i wilgoci. Idealne rozwiązanie tam, gdzie trudno o dostęp do zasilania.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Obsługa WPA/WPA2/WPA3 w wersjach Personal i Enterprise, serwer RADIUS (lokalny i zdalny), filtrowanie adresów MAC, segmentacja sieci, wykrywanie nieautoryzowanych AP oraz harmonogram emisji sieci.

Sieć dopasowana do Twoich potrzeb
DAP-X3060OU może pracować samodzielnie lub jako część większej, skalowalnej sieci.
Obsługuje tryby:

- **Access Point** - Dodanie łączności bezprzewodowej do istniejącej sieci przewodowej
- **WDS** - Połączenie dwóch sieci bezprzewodowych.

- **WDS with AP** - Połączenie dwóch sieci i jednoczesne udostępnianie WiFi.

Oprogramowanie do zarządzania - Nuclias Connect
Pobierz platformę Nuclias Connect - lokalne oprogramowanie do zarządzania siecią, zaprojektowane z myślą o prywatności, kontroli i skalowalności.