

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-dap-x3060ou-p-377771.html>BRAK
ZDJĘCIA

Punkt dostępowy DAP-X3060OU

Cena brutto	1 207,99 zł
Cena netto	982,11 zł
Numer katalogowy	KMDLIAP00000029
Kod producenta	DAP-X3060OU
Kod EAN	790069473586
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Oprogramowanie	Nuclias Connect
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Web (HTTP) Secure Socket Layer (SSL) Traffic control D-Link Nuclias Connect D-View 8
Certyfikaty	CE FCC UL IP68 EN60601-1-2
Pasma (sieci drobne)	2,4 GHz
Zysk anteny	7.9
Liczba anten (sieci drobne)	4
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	802.3at
Bezpieczeństwo	WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise WEP 64/128-bit Wyłączenie nadawania SSID Kontrola dostępu do adresu MAC Wewnętrzny serwer RADIUS
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: od -30 do 60°C (od -22 do 140°F) Temperatura przechowywania: od -30 do 65°C (od -22 do 149°F) Wilgotność pracy: od 10% do 90% Wilgotność przechowywania: od 5% do 95%
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny: 54 V DC +/10% IEEE 802.3at PoE
Waga	1159
Wymiary	277 x 240 x 50 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Zewnętrzny punkt dostępowy AX3000 WiFi 6 PoE DAP-X30600U

- WiFi 6 AX3000, prędkość do 3,0 Gbps
- 1 x port LAN 2.5 Gigabit Ethernet
- Wewnętrzne anteny 2x2.4GHz + 2x5GHz, MU-MIMO z beamforming
- Obudowa o klasie szczelności IP68: wodoodporna, pyłoszczelna, odporna na warunki atmosferyczne (-30 do 60°C)
- Port 2.5 Gigabit Ethernet z zasilaniem PoE+
- Konfigurowalny Captive Portal

Centralne zarządzanie

Wygodne zarządzanie urządzeniami z dowolnego miejsca.

Uwierzelnianie użytkowników i roaming

Dzięki scentralizowanemu zarządzaniu przez Nuclias Connect, użytkownik po pierwszym zalogowaniu do punktu EAP nie musi ponownie się uwierzelniać w obrębie tej samej organizacji.

Wiele trybów pracy

Obsługuje tryby: punkt dostępowy (AP), WDS (Wireless Distribution System) oraz WDS z funkcją AP.

Bezpieczeństwo i prywatność

Cała komunikacja w sieci jest szyfrowana. Dane użytkownika nie opuszczają infrastruktury.

Odporność na warunki atmosferyczne i łatwy montaż

Obudowa IP68 odporna na wodę i kurz. Zasilanie PoE (802.3at) pozwala na montaż przy użyciu jednego kabla nawet tam, gdzie brak gniazdek zasilania.

Captive Portal

Dostosowany do marki portal powitalny z autoryzacją zgodną ze standardami branżowymi bezpieczny i wygodny dostęp dla gości.

Wydajna sieć WiFi na zewnątrz

Zapewnij łączność bezprzewodową w przestrzeni publicznej dzięki temu wytrzymałemu, odpornemu na warunki pogodowe punktowi dostępowemu. Prędkości AX3000, bezpieczeństwo i wygoda zarządzania sprawiają, że to idealne rozwiązanie dla zewnętrznych sieci hotspot.

Niezawodne działanie WiFi 6

Obsługuje technologię 802.11ax: do 2402 Mbps w paśmie 5 GHz i 574 Mbps w paśmie 2.4 GHz.

Band Steering

Wykrywa urządzenia dwupasmowe i automatycznie łączy je z mniej obciążonym pasmem 5 GHz.

MU-MIMO

Wysyła sygnał WiFi o wysokiej przepustowości do wielu urządzeń jednocześnie większa efektywność i lepsze doświadczenie użytkownika.

Quality of Service

Funkcja WiFi Multimedia (WMM) Quality of Service pozwala na priorytetyzowanie ruchu audio, wideo i głosowego.

Load Balancing

Równomierne rozłożenie ruchu pomiędzy kilka punktów dostępowych lepsze wykorzystanie zasobów, szybszy czas reakcji.

Bezpieczna łączność dla wielu urządzeń

Obsługuje do 8 VLAN-ów na pasmo, możliwość definiowania wielu SSID i poziomów dostępu (NAP). Funkcja izolacji klientów blokuje bezpośrednią komunikację między nimi.

Niezawodność w każdych warunkach

Obudowa IP68 chroni przed pyłem, deszczem, śniegiem, rdzą, wysokimi i niskimi temperaturami (-30 do 60°C). Konstrukcja umożliwia odprowadzanie wody i wilgoci. Idealne rozwiązanie tam, gdzie trudno o dostęp do zasilania.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

Obsługa WPA/WPA2/WPA3 w wersjach Personal i Enterprise, serwer RADIUS (lokalny i zdalny), filtrowanie adresów MAC, segmentacja sieci, wykrywanie nieautoryzowanych AP oraz harmonogram emisji sieci.

Sieć dopasowana do Twoich potrzeb

DAP-X30600U może pracować samodzielnie lub jako część większej, skalowalnej sieci.

Obsługuje tryby:

- **Access Point** - Dodanie łączności bezprzewodowej do istniejącej sieci przewodowej
- **WDS** - Połączenie dwóch sieci bezprzewodowych.



-
- **WDS with AP** - Połączenie dwóch sieci i jednocześnie udostępnianie WiFi.

Oprogramowanie do zarządzania - Nuclias Connect

Pobierz platformę Nuclias Connect - lokalne oprogramowanie do zarządzania siecią, zaprojektowane z myślą o prywatności, kontroli i skalowalności.