

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap223-ac1350-p-273476.html>

## Punkt dostępowy EAP223 AC1350

Cena brutto	<b>301,99 zł</b>
Cena netto	<b>245,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KMTPLAP00000042</b>
Kod producenta	<b>EAP223</b>
Kod EAN	<b>4895252500509</b>
Wymiary	<b>205,5 x 181,5 x 37,1 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Przycisk Reset Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy) Prędkość transmisji: 5 GHz: Do 867 Mb/s 2,4 GHz: Do 450 Mb/s</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>60 mc.</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Oprogramowanie	<b>Aplikacja Omada</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1,v2c Dziennik systemowy: Lokalny/zdalny SSH Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS Zarządzanie L3 Zarządzanie multi-site Zarządzanie VLAN Bezobsługowa konfiguracja ZTP - Wyma</b>
Certyfikaty	<b>CE FCC RoHS</b>
Wymagania sprzętowe	<b>Kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux</b>
Pasma (sieci drobne)	<b>5 GHz</b>
Zysk anteny	<b>5</b>
Liczba anten (sieci drobne)	<b>3</b>
Antena (sieci drobne)	<b>Wewnętrzna</b>
Standardy sieciowe	<b>802.11b</b>
Bezpieczeństwo	<b>Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa</b>

	<b>802.1X</b>
Porty we/wy (sieciówka drobna)	<b>1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 C (32~104 F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 C (-40~158 F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% niekondensująca</b>
Zasilanie	<b>802.3af/at PoE Pasywne PoE 48 V (piny +4,5; piny -7,8; zasilacz PoE NIE znajduje się w zestawie) Pobór mocy: EU: 9,7W</b>
Akcesoria w zestawie	<b>EAP223 Zestaw montażowy Instrukcja instalacji</b>

## Opis produktu

### **EAP223 Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, AC1350**

- Szybkie połączenia Wi-Fi w dwóch pasmach: Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 1317 Mb/s.
- Możliwość korzystania z Omada SDN: Platforma zapewnia dostęp do bezobsługowej konfiguracji ZTP, centralnego zarządzania w chmurze oraz inteligentnego monitoringu.
- Scentralizowane zarządzanie: Zarządzanie jest niezwykle wygodne dzięki dostępowi z chmury oraz łatwej w użytkowaniu aplikacji Omada.
- Płynny roaming: Transmisje wideo i trwałe połączenia głosowe nie są przerywane, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację.
- Obsługa zasilania PoE: Montaż urządzenia nie przysparza większych trudności, dzięki obsłudze standardów 802.3af/at oraz pasywnego PoE (adapter PoE nie znajduje się w zestawie).
- Bezpieczna sieć dla gości: Do dyspozycji jest wiele metod uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucher, itp.) oraz liczne technologie, które chronią dostęp do sieci bezprzewodowych.
- Zaawansowane technologie Wi-Fi: Optymalizacja wydajności sieci dzięki MU-MIMO, Sterowaniem pasmem, Airtime Fairness i technologii Beamforming.

### **Najwyższe prędkości Wi-Fi dzięki technologii MU-MIMO**

Dzięki technologii Wi-Fi 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, EAP223 zapewnia prędkości do 1350Mb/s wielu urządzeniom jednocześnie.

### **Omada SDN - Inteligentne rozwiązania chmurowe dla sieci biznesowych**

Platforma do programowego sterowania infrastrukturą siecią (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając dostęp do funkcjonalnej sieci biznesowej o wyższej wydajności, lepszych zabezpieczeniach i większej niezawodności.

### **Scentralizowane zarządzanie w chmurze**

Kompleksowe zarządzanie centralne całą siecią, podzieloną pomiędzy różnymi placówkami, z poziomu jednego interfejsu - w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

### **Identyfikacja gości za pomocą Facebooka oraz SMS**

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą Facebooka oraz SMS jeszcze bardziej ułatwia klientom dostęp do twojej sieci i stwarza dodatkowe możliwości dla twojej firmy.

### **Łatwy montaż dzięki wielu opcjom PoE**

EAP223 wspiera zarówno PoE 802.3af/at, jak również pasywne PoE, dzięki czemu może być zasilany przez switch PoE lub adapter PoE. Takie rozwiązanie zapewnia prosty i wygodny montaż.

### **Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji Omada**

Już dziś pobierz bezpłatną aplikację Omada i zdalnie konfiguruj swoje urządzenia, monitoruj ruch sieciowy oraz zarządzaj klientami za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca na świecie.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---