Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap223-ac1350-p-273476.html



Punkt dostępowy EAP223 AC1350

Cena brutto	**315,99 zł**
Cena netto	**256,90 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000042**
Kod producenta	**EAP223**
Kod EAN	**4895252500509**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Oprogramowanie	**Aplikacja Omada**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP: v1,v2c Dziennik systemowy: Lokalny/zdalny SSH Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS Zarządzanie L3 Zarządzanie multi-site Zarządzanie VLAN Bezobsługowa konfiguracja ZTP - Wyma**
Certyfikaty	**CE FCC RoHS**
Wymagania sprzętowe	**Kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**5**
Liczba anten (sieci drobne)	**3**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 C (32~104 F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 C (-40~158 F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania:**

	5%~90% niekondensująca
Zasilanie	**802.3af/at PoE Pasywne PoE 48 V (piny +4,5; piny -7,8; zasilacz PoE NIE znajduje się w zestawie) Pobór mocy: EU: 9,7W**
Akcesoria w zestawie	**EAP223 Zestaw montażowy Instrukcja instalacji**
Wymiary	**205,5 x 181,5 x 37,1 mm**
Pozostałe parametry	**Przycisk Reset Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy) Prędkość transmisji: 5 GHz: Do 867 Mb/s 2,4 GHz: Do 450 Mb/s**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

EAP223 Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, AC1350

- Szybkie połączenia Wi-Fi w dwóch pasmach: Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 1317 Mb/s.
- Możliwość korzystania z Omada SDN: Platforma zapewnia dostęp do bezobsługowej konfiguracji ZTP, centralnego zarządzenia w chmurze oraz inteligentnego monitoringu.
- Scentralizowane zarządzanie: Zarządzanie jest niezwykle wygodne dzięki dostępowi z chmury oraz łatwej w użytkowaniu aplikacji Omada.
- Płynny roaming: Transmisje wideo i trwające połączenia głosowe nie są przerywane, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację.
- Obsługa zasilania PoE: Montaż urządzenia nie przysparza większych trudności, dzięki obsłudze standardów 802.3af/at oraz pasywnego PoE (adapter PoE nie znajduje się w zestawie).
- Bezpieczna sieć dla gości: Do dyspozycji jest wiele metod uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fi/ Voucher, itp.) oraz liczne technologie, które chronią dostępu do sieci bezprzewodowych.
- Zaawansowane technologie Wi-Fi: Optymalizacja wydajności sieci dzięki MU-MIMO, Sterowawaniem pasmem, Airtime Fairness i technologii Beamforming.

Najwyższe prędkości Wi-Fi dzięki technologii MU-MIMO
Dzięki technologii Wi-Fi 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, EAP223 zapewnia prędkości do 1350Mb/s wielu urządzeniom jednocześnie.

Omada SDN - Inteligentne rozwiązania chmurowe dla sieci biznesowych
Platforma do programowego sterowania infrastrukturą sieciową (SDN) Omada integruje działanie urządzeń sieciowych, w tym punktów dostępowych, przełączników i bram sieciowych, zapewniając dostęp do funkcjonalnej sieci biznesowej o wyższej wydajności, lepszych zabezpieczeniach i większej niezawodności.

Scentralizowane zarządzanie w chmurze
Kompleksowe zarządzanie centralne całą siecią, podzieloną pomiędzy różnymi placówkami, z poziomu jednego interfejsu - w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Identyfikacja gości za pomocą Facebooka oraz SMS
Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą Facebooka oraz SMS jeszcze bardziej ułatwia klientom dostęp do twojej sieci i stwarza dodatkowe możliwości dla twojej firmy.

Łatwy montaż dzięki wielu opcjom PoE
EAP223 wspiera zarówno PoE 802.3af/at, jak również pasywne PoE, dzięki czemu może być zalisany przez switch PoE lub adapter PoE. Takie rozwiązanie zapewnia prosty i wygodny montaż.

Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji Omada
Już dziś pobierz bezpłatną aplikację Omada i zdalnie konfiguruj swoje urządzenia, monitoruj ruch sieciowy oraz zarządzaj klientami za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca na świecie.