Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap225-outdoor-access-point-ac1200-p-35720.html

Punkt dostępowy EAP225-OUTDOOR Access Point AC1200

Cena brutto	**361,99 zł**
Cena netto	**294,30 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000024**
Kod producenta	**EAP225-OUTDOOR**
Kod EAN	**6935364083571**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Omada Controller Software Powiadomienia e-mail Kontrola dostępu po adresach MAC Dziennik systemowy Zarządzanie przez przeglądarkę L3 Management Multi-site Management Management VLAN**
Funkcje specjalne	**Multi-SSID Do 16 SSID, 8 w każdym paśmie Wyłącznik sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS (WMM) MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Sterowanie pasmem Równoważenie obciążenia łącza Kontrola przepustowości Harmonogram r**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**4**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.11ac**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Zasilanie	**PoE 802.3af oraz Pasywne PoE 24V (dołączony zasilacz PoE)**
Akcesoria w zestawie	**EAP225-Outdoor Pasywny adapter PoE Zestaw montażowy**

	Instrukcja szybkiej instalacji
Wymiary	**215 x 46 x 27 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy MU-MIMO, standard AC1200

- Zaprojektowany z myślą o użytku na zewnątrz budynków
- Prędkość transmisji bezprzewodowej do 1200Mb/s z technologią 2x2 MIMO
- System zoptymalizowany pod kątem transmisji na długie dystanse
- Oprogramowanie zarządzające Omada pozwalają na centralne zarządzenie siecią bezprzewodową
- Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej
- Uwirzeytelnianie przez Facebook oraz SMS
- Obsługa 802.3af oraz pasywnego PoE