Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap245-ap-gb-poe-ac1750-p-35711.html



# Punkt dostępowy EAP245 AP Gb PoE AC1750

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **429,99 zł** |
| Cena netto | **349,59 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTPLAP00000014** |
| Kod producenta | **EAP245** |
| Kod EAN | **6935364096663** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Aplikacja Omada Zarządzanie centralne: Oprogramowanie do zarządzania Omada OC200 Obsługa aplikacji Dostęp do chmury: Tak (poprzez Oprogramowanie do zarządzania Omada lub OC200) Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP** |
| Funkcje specjalne | **- Multiple SSIDs Up to 16 SSIDs, 8 for each band - Enable/Disable Wireless Radio- Automatic Channel Assignment- Transmit Power Control Adjust Transmit Power on dBm - QoS(WMM)- Band Steering- Load Balance- Rate Limit- Reboot Sc** |
| Wymagania sprzętowe | **Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux** |
| Pasma (sieci drobne) | **2,4 GHz** |
| Zysk anteny | **4** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **6** |
| Antena (sieci drobne) | **Wewnętrzna** |
| Standardy sieciowe | **802.11g** |
| Bezpieczeństwo | **Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WP** |

| | |
|---|---|
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE** |
| Zasilanie | **PoE 802.3af/at Pasywne PoE 48V (+4,5 pin; -7,8 pin; zasilacz PoE w zestawie)** |
| Akcesoria w zestawie | **Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, standard AC1750 EAP245 Gigabitowy pasywny adapter PoE Kabel zasilający Zestaw montażowy Instrukcja instalacji** |
| Wymiary | **205.5 × 181.5 × 37.1 mm** |
| Pozostałe parametry | **Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 stopni Celsjusza; Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 stopni Celsjusza; Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% niekondensująca** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |

## Opis produktu

**Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, standard AC1750**

- Prędkości do 1750Mb/s łącznie w dwóch pasmach - 450Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz 1300Mb/s w paśmie 5GHz.
- Oprogramowanie zarządzające oraz aplikacja Omada pozwalają na wygodne zarządzenie siecią bezprzewodową
- Wiele możliwości uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher itp.) i liczne zabezpieczenia sieci
- Zasilanie poprzez PoE (802.3at/802.3af) oraz łatwość montażu pozwalają na dowolne umiejscowienie urządzenia
- Technologia sterowania pasmem automatycznie łączy urządzenia dwupasmowe z siecią 5GHz, aby uzyskać lepsze połączenie
- Równoważenie obciążenia pasma pozwala na obsłużenie dużej liczby połączeń jednocześnie

**Najszybsze prędkości Wi-Fi**
Zaawansowany zestaw chipsetów QCA, wzmacniacz o dużej mocy i wydajna antena, w połączeniu z technologią Wave 2 MU-MIMO 802.11ac nowej generacji, zapewniają bardzo duży zasięg sieci w obydwu pasmach, a także łączne prędkości dochodzące do 1750 Mb/s.

**Połączenia bez zakłóceń**
Dzięki technologii seamless roaming 802.11k/802.11v klienci automatycznie łączą się z punktem dostępowym, który w danym momencie gwarantuje najlepszą jakość sygnału. Użytkownik nawet na moment nie straci sygnału, co jest niezwykle istotne przy korzystaniu z wrażliwej na zakłócenia usługi VoIP lub podczas odbywania wideokonferencji.

**Identyfikacja gości za pomocą Facebooka oraz SMS**
Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą Facebooka oraz SMS ułatwia klientom dostęp do twojej sieci i stwarza dodatkowe możliwości dla twojej firmy.

**Łatwość montażu i zasilanie PoE**
EAP245 obsługuje PoE w standardzie 802.3af oraz pasywne PoE, stąd urządzenie może być zasilane zarówno za pomocą przełącznika PoE, jak i z wykorzystaniem zasilacza PoE. Co więcej, nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie urządzenia do każdego wnętrza.

**Możliwość zarządzania z chmury w dowolnym miejscu, o dowolnej porze**
Narzędzia stworzone z myślą o przełącznikach EAP kontroler sprzętowy Omada OC200 oraz oprogramowanie Omada Controller to duże ułatwienie w zarządzaniu i monitorowaniu sieci Omada w czasie rzeczywistym. Natomiast dzięki usłudze cloud bezpieczny dostęp do platformy zarządzania można uzyskać z dowolnego miejsca.

**Łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji Omada**
Już dziś pobierz bezpłatną aplikację Omada i zdalnie konfiguruj swoje urządzenia, monitoruj ruch sieciowy oraz zarządzaj klientami za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca na świecie.