Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap603-outdoor-ax1800-indoor-outdoor-wi-fi-6-access-point-p-377777.html



# Punkt dostępowy EAP603-Outdoor AX1800 Indoor/Outdoor Wi-Fi 6 Access Point

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **642,99 zł** |
| Cena netto | **522,76 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTPLAP00000066** |
| Kod producenta | **EAP603-Outdoor** |
| Kod EAN | **1210002605731** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Aplikacja Omada Przywracanie i tworzenie kopii zapasowych Aktualizacja oprogramowania układowego przez Internet NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia kontrolera Omada. Alerty e-mail Sterowanie włączaniem/wyłączaniem diod LED Kontrola dostępu MAC SNM** |
| Pasma (sieci drobne) | **5 GHz** |
| Zysk anteny | **5** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **2** |
| Antena (sieci drobne) | **Zewnętrzna stała** |
| Standardy sieciowe | **802.11a** |
| Bezpieczeństwo | **Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: ACL Filtr MAC Uwierzytelnianie 802.1X Uwierzytelnianie na podstawie adresu MAC WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, Enhanced Open and None Rozliczanie Radius PPSK bez Radius, PPS** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: -30°C-70°C Temperatura przechowywania: -40°C-70°C Wilgotność pracy: 10%-90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%-90% bez kondensacji** |

| | |
|---|---|
| Zasilanie | **Wejście: 802.3at PoE+: 42,5 - 57 V, 0,36 A** |

## Opis produktu

**Punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX1800 do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych**

- Płynna prędkość Wi-Fi 6 1,8 Gb/s: 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz.
- Dwupasmowy zasięg dookólny: Zasięg do 300 m (984 stóp).
- Zasilanie PoE+: Obsługuje zarówno 802.3at PoE, jak i pasywne PoE (adapter w zestawie).
- Idealny do zastosowań zewnętrznych: odporność na warunki atmosferyczne IP65, ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV i niezawodny zakres pracy od -40°C do +70°C.
- Łatwa i szybka konfiguracja: montaż na ścianie/słupie; Omada SDN do konfiguracji jednym kliknięciem
- Zaawansowane funkcje: Omada Mesh, płynny roaming i scentralizowane zarządzanie w chmurze.