

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap625-outdoor-hd-access-point-ax1800-p-350351.html>



## Punkt dostępowy EAP625-Outdoor HD Access Point AX1800

Cena brutto	<b>1 023,99 zł</b>
Cena netto	<b>832,51 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KMTPLAP00000048</b>
Kod producenta	<b>EAP625-Outdoor HD</b>
Kod EAN	<b>4895252506327</b>
Porty we/wy (sieciówka drobna)	<b>1 x 10/100/1000 Mbit/s</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Dopuszczalna temperatura pracy: -3070 (-22158) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 (-40158) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji</b>
Zasilanie	<b>802.3at PoE 48V Pasywne PoE Uwaga: Adapter PoE nie znajduje się w zestawie.</b>
Waga	<b>886</b>
Akcesoria w zestawie	<b>EAP625-Outdoor HD 2 odłączalne anteny Instrukcja instalacji Zestaw montażowy Zestaw uszczelniający</b>
Wymiary	<b>280,4 × 182,2 × 56,9 mm</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Biały</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>60 mc.</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień Aktualizacja oprogramowania przez stronę Web NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera OC300, Kontrolera OC200, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS</b>
Pasma (sieci drobne)	<b>5 GHz</b>
Zysk anteny	<b>5</b>
Liczba anten (sieci drobne)	<b>2</b>

---

Antena (sieci drobne)	<b>Zewnętrzna odłączana</b>
Standardy sieciowe	<b>802.11ax</b>
Bezpieczeństwo	<b>VLAN Kontrola dostępu Wykrywanie nieautoryzowanych AP Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Maksymalna liczba Filtracji MAC: 4,000 Izolacja klientów sieci beprzewodowej Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal</b>

---

## Opis produktu

### **Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy, standard AX1800**

- WiFi 6 o prędkości do 1,8Gb/s: 574 Mb/s w paśmie 2,4GHz + 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz
- Obsługa technologii WiFi 6: 1024-QAM, OFDMA itp
- Możliwość połączenia ponad 1,000 klientów
- Duży zasięg dzięki wzmacniaczowi o dużej mocy i 2 odłączalnym antenom
- Obudowa urządzenia o klasie szczelności IP67 sprawdzi się w warunkach panujących na zewnątrz budynku
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie, Omada Mesh i Płynny roaming
- Obsługuje 802.3at PoE i Pasywne PoE (adapter nie znajduje się w zestawie)