

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap625-outdoor-hd-access-point-ax1800-p-350351.html>



Punkt dostępowy EAP625-Outdoor HD Access Point AX1800

Cena brutto	1 023,99 zł
Cena netto	832,51 zł
Numer katalogowy	KMTPLAP00000048
Kod producenta	EAP625-Outdoor HD
Kod EAN	4895252506327
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Aplikacja Omada Kopia i przywracanie ustawień Aktualizacja oprogramowania przez stronę Web NTP Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia Kontrolera OC300, Kontrolera OC200, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Zysk anteny	5
Liczba anten (sieci drobne)	2
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna odłączana
Standardy sieciowe	802.11ax
Bezpieczeństwo	VLAN Kontrola dostępu Wykrywanie nieautoryzowanych AP Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Maksymalna liczba Filtracji MAC: 4,000 Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -3070 (-22158) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 (-40158) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji

Zasilanie	802.3at PoE 48V Pasywne PoE Uwaga: Adapter PoE nie znajduje się w zestawie.
Waga	886
Akcesoria w zestawie	EAP625-Outdoor HD 2 odłączalne anteny Instrukcja instalacji Zestaw montażowy Zestaw uszczelniający
Wymiary	280,4 × 182,2 × 56,9 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Bezprzewodowy, wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy, standard AX1800

- WiFi 6 o prędkości do 1,8Gb/s: 574 Mb/s w paśmie 2,4GHz + 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz
- Obsługa technologii WiFi 6: 1024-QAM, OFDMA itp
- Możliwość połączenia ponad 1,000 klientów
- Duży zasięg dzięki wzmacniaczowi o dużej mocy i 2 odłączalnym antenom
- Obudowa urządzenia o klasie szczelności IP67 sprawdzi się w warunkach panujących na zewnątrz budynku
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie, Omada Mesh i Płynny roaming
- Obsługuje 802.3at PoE i Pasywne PoE (adapter nie znajduje się w zestawie)