Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap670-access-point-ax5400-p-262561.html



# Punkt dostępowy EAP670 Access Point AX5400

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **799,99 zł** |
| Cena netto | **650,40 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTPLAP00000036** |
| Kod producenta | **EAP670** |
| Kod EAN | **4895252506181** |
| Wymiary | **243 × 243 × 64 mm** |
| Pozostałe parametry | **1024-QAM 4 razy dłuższy symbol OFDM OFDMA Multi-SSID (do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wł./wył. transmisji bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS (WMM) MU-MIMO HE160 (Szerokość kanału 160 MHz) Płynny roaming  Omad** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Aplikacja Omada  Zarządzanie centralne Kontroler sprzętowy Omada (OC300): Kontroler sprzętowy Omada (OC200), Kontroler programowy Omada, Kontroler Omada oparty na Chmurze Dostęp do chmury: Tak (poprzez kontroler OC300, OC200, kontroler programowy Omada lu** |
| Pasma (sieci drobne) | **2,4 GHz** |
| Zysk anteny | **5** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **6** |
| Antena (sieci drobne) | **Wewnętrzna** |
| Standardy sieciowe | **802.11b** |
| Bezpieczeństwo | **Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej§ Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise,** |

| | |
|---|---|
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE** |
| Zasilanie | **802.3at PoE 12 V / 1.5 A DC (zasilacz w zestawie)** |
| Akcesoria w zestawie | **EAP670 Zasilacz Zestaw montażowy Instrukcja instalacji** |

## Opis produktu

**Wielogigabitowy, dwupasmowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, standard AX5400**

- Niesamowicie szybkie Wi-Fi 6: Jednoczesna obsługa prędkości dochodzących do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 5378 Mb/s.
- Wysoka wydajność WiFi 6: Więcej połączonych urządzeń może korzystać z wyższej prędkości.
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze: Integracja z platformą Omada SDN pozwala na zarządzanie siecią lokalnie i zdalnie z Chmury przez interfejs Web lub aplikację Omada.
- Szerokość kanału 160 MHz: Podwojona ilość danych szczytowej transmisji na jednym strumieniu dzięki HE160.
- Płynny roaming: Transmisje wideo i trwające połączenia głosowe nie są przerywane, gdy użytkownicy zmieniają lokalizację.§
- Omada Mesh: Możliwość bezprzewodowego łączenia się punktów dostępowych w celu utrzymania dużego zasięgu sieci i dowolności lokalizacji.§
- Obsługa zasilania PoE+: Dobór lokalizacji dla urządzenia oraz jego montaż nie przysparzają większych trudności dzięki obsłudze zasilania PoE+ (w standardzie 802.3at) oraz zasilania DC.

**Integracja z platformą Omada SDN**
Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe takie jak Punkty dostępowe, przełączniki i routery, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie w chmurze i wysoce skalowalną sieć zarządzaną z jednego interfejsu.

**Łatwe parowanie, mniej przewodów**
W oparciu o technologię Mesh, Omada EAP nie wymagają dodatkowych przewodów, dzięki bezprzewodowemu przesyłaniu dalej Twojego sygnału WiFi w celu ułatwienia montażu w miejscach, gdzie trudno jest doprowadzić kable.