Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap683-ur-access-point-ax6000-p-358489.html



# Punkt dostępowy EAP683 UR Access Point AX6000

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **989,99 zł** |
| Cena netto | **804,87 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTPLAP00000047** |
| Kod producenta | **EAP683 UR** |
| Kod EAN | **8885020621938** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **4** |
| Antena (sieci drobne) | **Wewnętrzna** |
| Standardy sieciowe | **802.11ax** |
| Bezpieczeństwo | **Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Pe** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port** |
| Wymagania środowiskowe | **Dopuszczalna temperatura pracy: 040 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji** |
| Zasilanie | **802.3at PoE 12 V / 2 A DC Zasilacz nie znajduje się w zestawie Pobór mocy EU: 20,43W** |
| Waga | **694.6** |
| Akcesoria w zestawie | **EAP683 UR Zestaw do montażu na suficie/ścianie Instrukcja instalacji** |
| Wymiary | **220 x 220 x 32.5 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Aplikacja Omada Tak Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia OC300, OC200, Kontrolera Omada** |

| | |
|---|---|
| | **opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP v1, v2c, v3 Dziennik systemow** |
| Certyfikaty | **CE,FCC,RoHS** |
| Wymagania sprzętowe | **Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11 Linux** |
| Pasma (sieci drobne) | **5 GHz** |
| Zysk anteny | **5** |

## Opis produktu

**Sufitowy punkt dostępowy WiFi 6, standard AX6000**

- Prędkość WiFi 6: Obsługa prędkości dochodzących do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 5952 Mb/s
- Duży zasięg sieci bezprzewodowej dzięki wbudowanym antenom 4×4 MIMO i wysokiej mocy transmisji
- Obsługa technologii WiFi 6 takich jak HE160, 1024-QAM itp
- Integracja z platformą Omada SDN umożliwia scentralizowane zarządzanie
- Zaawansowane funkcje: Omada Mesh, Płynny roaming i wiele więcej§
- Punkt dostępowy obsługuje zasilanie 802.3at PoE+ i zasilanie DC (zasilacz nie znajduje się w zestawie)