

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap725-outdoor-p-400801.html>BRAK
ZDJĘCIA

Punkt dostępowy EAP725-Outdoor

Cena brutto	1 139,99 zł
Cena netto	926,82 zł
Numer katalogowy	KMTPLAPEAP725OU
Kod producenta	EAP725-Outdoor
Kod EAN	1210002610995
Data Act	TP-Link - __TPL%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, IC, NCC, VCCI, JRF, BSMI
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Zysk anteny	13.2
Liczba anten (sieci drobne)	4
Antena (sieci drobne)	Wewnętrzna
Standardy sieciowe	802.11g
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie za pomocą strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie bezprzewodowych adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enter
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -30°C do 70°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10% do 90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5% do 90%, bez kondensacji
Zasilanie	802.3at PoE
Waga	1.33
Akcesoria w zestawie	Pokrywa uszczelniająca (fabrycznie zamontowana) Zestaw montażowy Instrukcja instalacji

Wymiary

208 × 160 × 55 mm

Kolor (wyliczeniowy)

Biały

Opis produktu

EAP725-Outdoor

- Wewnętrzny/zewnętrzny punkt dostępowy Omada Wi-Fi 7 BE3600 z kierunkowymi/dookólnymi antenami
- Możliwość przełączenia anten kierunkowych i dookólnych: Punkt dostępowy może punktowo skupić swój zasięg lub na szerokim obszarze, dzięki możliwości programowego przełączenia anten
- Automatyczne wykrywanie anten: EAP725-Outdoor automatycznie wykrywa, czy podłączone zostały zewnętrzne anteny i odpowiednio dostosowuje rozłożenie zasięgu
- 4 strumienie zewnętrznego Wi-Fi 7: Wysoka prędkość do 3,6 Gb/s
- Zasięg w dwóch pasmach: Do 300 m2 zasięgu dookólnego i do 510 m2 kierunkowego pokrycia zasięgu
- 1 port 2.5G PoE: Wdrożenie za pomocą PoE obniża koszty, umożliwiając przesyłanie zasilania i danych za pomocą jednego kabla Ethernet
- Wytrzymałość na warunki zewnętrzne: Obudowa o klasie szczelności IP66 i ochrona odgromowa do 6kV
- Prosta i szybka instalacja: Montaż na ścianie/słupie i konfiguracja jednym kliknięciem w Omada SDN
- Zaawansowane funkcje: Scentralizowane zarządzanie, Mesh i Płynny roaming